

Hand Gewindebohrer Mf

Hand tap, metric-fine ISO thread DIN 13

2-tlg. HSS-G DIN 2181 Typ N

93500



Norm	DIN 2181 Typ N
Toleranz/tolerance	ISO 2 (6H)
Material	HSS
Nutenform/shape of flute	gerade/straight
Übrige Konstruktionsmerkmale nach/ constructional features acc. to	DIN 2197
Anschnitt/chamfer	Vor- ca. 5 – 6, Nachschneider ca. 2 – 3 Gang
Gewinde/thread	geschliffen, mit Flankenhinterschliff/ profile-ground, backed off
Loch/hole	Durchgangs- und Sacklochgewinde Taps for through holes and blind holes

- Aus dem Vollen geschliffen – das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten
- Für metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13

- Hand taps DIN 2181 HSS-G, metric – fine, profile-ground and backed off
- High cutting performance

Zweiteiliger Satz aus je einem Vor- und Fertigschneider im Klarsichtkästchen

Set of two: one each of taper and plug in a transparent box

Zweiteilig im Kasten/Set of 2 in a box

Einzeln Vor- und Fertigschneider/Single taper and plug

Ø mm	Steigung pitch	Kernloch core hole	€	Best-Nr. order no.
M3	0,35	2,65	93 503 035	
M4	0,35	3,65	93 504 035	
M4	0,5	3,5	9 350 405	
M5	0,75	4,2	93 505 075	
M6	0,75	5,2	93 506 075	
M8	0,75	7,2	93 508 075	
M8	1	7,0	935 081	
M10	1	9,0	935 101	
M10	1,25	8,8	93 510 125	
M12	1	11	935 121	
M12	1,25	10,8	93 512 125	
M12	1,5	10,5	9 351 215	
M14	1,25	12,8	93 514 125	
M14	1,5	12,5	9 351 415	
M16	1,5	14,5	9 351 615	
M18	1,5	16,5	9 351 815	
M20	1,5	18,5	9 352 015	
M22	1,5	20,5	9 352 215	
M24	1,5	22,5	9 352 415	
M25	1,5	23,5	9 352 515	
M32	1,5	30,5	9 353 215	
M40	1,5	38,5	9354015	

Ø mm	Steigung pitch	Kernloch core hole	€	Vorschneider taper	€	Fertigschneider plug
M3	0,35	2,65		935 03 035 1		935 03 035 3
M4	0,35	3,65		935 04 035 1		935 04 035 3
M4	0,5	3,5		935 04 05 1		935 04 05 3
M5	0,75	4,2		935 05 075 1		935 05 075 3
M6	0,75	5,2		935 06 075 1		935 06 075 3
M8	0,75	7,2		935 08 075 1		935 08 075 3
M8	1	7,0		935 08 11		935 08 13
M10	1	9,0		935 10 11		935 10 13
M10	1,25	8,8		935 10 125 1		935 10 125 3
M12	1	11		935 12 11		935 12 13
M12	1,25	10,8		935 12 125 1		935 12 125 3
M12	1,5	10,5		935 12 15 1		935 12 15 3
M14	1,25	12,8		935 14 125 1		935 14 125 3
M14	1,5	12,5		935 14 15 1		935 14 15 3
M16	1,5	14,5		935 16 15 1		935 16 15 3
M18	1,5	16,5		935 18 15 1		935 18 15 3
M20	1,5	18,5		935 20 15 1		935 20 15 3
M22	1,5	20,5		935 22 15 1		935 22 15 3
M24	1,5	22,5		935 24 15 1		935 24 15 3

Andere Abmessungen auf Anfrage/

Additional dimensions upon request