

Hand Gewindebohrer UNF

Hand tap UNF

DIN 2181

93400 / 93900



Norm	DIN 2181
Toleranz/tolerance	2 B
Material	HSS
Nutenform/shape of flute	gerade/straight
Gewinde/thread	geschliffen, mit Flankenhinterschliff/ profile-ground, backed off

- Alle gut spanbaren Materialien bis 800 N/mm²
- Für Amerikanisches Feingewinde UNF

- All free machining materials up to 800 N/mm²
- For American unified fine thread

Zweiteiliger Satz aus je einem Vor- und Fertigschneider

Zweiteilig im Kasten/Set of 2 in a box

Ø mm	Steigung pitch	Kernloch core hole	GL length	Gew.L tap length	€	Best-Nr. order no.
Nr. 2	64	1,8	32	10		93 402
Nr. 3	56	2,1	32	10		93 403
Nr. 4	48	2,35	36	11		93 404
Nr. 5	44	2,65	40	12		93 405
Nr. 6	40	2,95	40	12		93 406
Nr. 8	36	3,5	40	12		93 408
Nr. 10	32	4,05	45	14		93 410
Nr. 12	28	4,6	50	16		93 412
1/4"	28	5,5	56	18		93 901

Zweiteilig im Kasten/Set of 2 in a box

Ø mm	Steigung pitch	Kernloch core hole	GL length	Gew.L tap length	€	Best-Nr. order no.
5/16"	24	6,9	56	18		93 902
3/8"	24	8,5	63	18		93 903
7/16"	20	9,9	63	18		93 904
1/2"	20	11,5	63	20		93 905
9/16"	18	12,9	70	20		93 906
5/8"	18	14,6	70	20		93 907
3/4"	16	17,5	80	22		93 908
7/8"	14	20,5	80	22		93 909
1"	12	23,4	90	22		93 910