

Schneideisen

Circular die HSS-G, metric ISO – thread DIN 13

HSS-G DIN EN 22568 (DIN 223 B)

98000



Norm
Toleranz/*tolerance*
Material
Ausführung/*Type*

DIN EN 22568 (DIN 223 B)
ISO 2 (6g)
HSS
Form B, vorgeschlitzt, geschlossen/
pre-slitted, closed

- ▶ **Hohe Schnittleistung**
- ▶ **Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten**
- ▶ **Für lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13, für Stahl niedrig legiert und unlegiert**

Einzeln/*Single*

Ø mm	Steigung <i>pitch</i>	Außen Ø <i>outside Ø</i>	€	Best-Nr. <i>order no.</i>
M2	0,4	16 x 5		98 020
M3	0,5	20 x 5		98 030
M4	0,7	20 x 5		98 040
M5	0,8	20 x 7		98 050
M6	1	20 x 7		98 060
M7	1	25 x 9		98 070
M8	1,25	25 x 9		98 080
M10	1,5	30 x 11		98 100

Einzeln/*Single*

Ø mm	Steigung <i>pitch</i>	Außen Ø <i>outside Ø</i>	€	Best-Nr. <i>order no.</i>
M12	1,75	38 x 14		98 120
M14	2	38 x 14		98 140
M16	2	45 x 18		98 160
M18	2,5	45 x 18		98 180
M20	2,5	45 x 18		98 200
M22	2,5	55 x 22		98 220
M24	3	55 x 22		98 240

- ▶ *High cutting performance*
- ▶ *Die to cut the thread in one operation*
- ▶ *For gauge conform metric ISO threads acc. to DIN 13*