

Schneideisen Mf

Circular die HSS-G, metric fine ISO –
thread DIN 13

HSS-G DIN EN 22568 (DIN 223)



98500

Norm	DIN EN 22568 (DIN 223)
Toleranz/tolerance	ISO 2 (6g)
Material	HSS
Ausführung/Type	Form B, vorgeschlitzt, geschlossen/ pre-slitted, closed

- Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten
- Für lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13, für Stahl niedrig legiert und unlegiert
- High cutting performance
- Die to cut the thread in one operation
- For gauge conform metric ISO threads acc. to DIN 13

Einzel/Single

Ø mm	Steigung pitch	Außen Ø outside Ø	€	Best-Nr. order no.
M3	0,35	20 x 5	98 503 035	
M4	0,35	20 x 5	98 504 035	
M4	0,5	20 x 5	9 850 405	
M5	0,75	20 x 7	98 505 075	
M6	0,75	20 x 7	98 506 075	
M8	0,75	25 x 9	98 508 075	
M8	1,0	25 x 9	985 081	
M10	1,0	30 x 11	985 101	
M10	1,25	30 x 11	98 510 125	

Einzel/Single

Ø mm	Steigung pitch	Außen Ø outside Ø	€	Best-Nr. order no.
M12	1,0	38 x 10	985 121	
M12	1,25	38 x 10	98 512 125	
M12	1,5	38 x 10	9 851 215	
M14	1,25	38 x 10	98 514 125	
M14	1,5	38 x 10	9 851 415	
M16	1,5	45 x 14	9 851 615	
M18	1,5	45 x 14	9 851 815	
M20	1,5	45 x 14	9 852 015	
M22	1,5	55 x 16	9 852 215	

Einzel/Single

Ø mm	Steigung pitch	Außen Ø outside Ø	€	Best-Nr. order no.
M24	1,5	55 x 16	9 852 415	
M25	1,5	55 x 16	9 852 515	
M32	1,5	65 x 18	9 853 215	
M40	1,5	75 x 20	9 854 015	
M50	1,5	90 x 22	9 855 015*	
M63	1,5	105 x 22	9 856 315*	