

Schneideisen BSW

Die BSW

HSS-G DIN EN 22568 (DIN 223 B)

98700



Norm DIN EN 22568 (DIN 223 B)
Toleranz/Tolerance ISO 2 (6g)
Material HSS
Ausführung/Type Form B, vorgeschlitzt, geschlossen/
Form B, pre-slitted, closed

► Für Withworth Grobgewinde, BS 84

► Whitworth coarse threads, BS 84

Einzel zum Aufhängen/Single packaging in DIY

Ø mm	Steigung pitch	Best-Nr. order no.
1/8"	40	987 018
5/32"	32	987 532
3/16"	24	987 316
7/32"	24	987 732
1/4"	20	987 014
5/16"	18	987 516
3/8"	16	987 038
7/16"	14	987 716

Einzel zum Aufhängen/Single packaging in DIY

Ø mm	Steigung pitch	Best-Nr. order no.
1/2"	12	987 012
9/16"	12	987 916
5/8"	11	987 058
3/4"	10	987 034
7/8"	9	987 078
1"	8	987 100
1 1/8"	7	987 118
1 1/4"	7	987 114

Einzel zum Aufhängen/Single packaging in DIY

Ø mm	Steigung pitch	Best-Nr. order no.
1 3/8"	6	987 138*
1 1/2"	6	987 112*
1 5/8"	5	987 158*
1 3/4"	5	987 134*
1 7/8"	4 1/2	987 178*
2"	4 1/2	987 200*