

Schneideisen LINKS-Gewinde

Circular die HSS-G, metric ISO – thread DIN 13

HSS-G DIN EN 22568**(DIN 223 B)**

Norm DIN EN 22568 (DIN 223 B)

Toleranz/Tolerance ISO 2 (6g)

Material HSS

Ausführung/Type Form B, vorgeschlitzt, geschlossen/
Form B, pre-slotted, closed► **Hohe Schnittleistung**► **Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten**► **Für lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13, für Stahl niedrig legiert und unlegiert****Einzeln zum Aufhängen**/Single packaging in DIY**Einzeln zum Aufhängen**/Single packaging in DIY

Ø mm	Steigung pitch	Außen Ø outside Ø	Best-Nr. order no.
M2	0,4	16 x 5	98 020
M3	0,5	20 x 5	98 030
M4	0,7	20 x 5	98 040
M5	0,8	20 x 7	98 050
M6	1	20 x 7	98 060
M7	1	25 x 9	98 070
M8	1,25	25 x 9	98 080
M10	1,5	30 x 11	98 100

Ø mm	Steigung pitch	Außen Ø outside Ø	Best-Nr. order no.
M12	1,75	38 x 14	98 120
M14	2	38 x 14	98 140
M16	2	45 x 18	98 160
M18	2,5	45 x 18	98 180
M20	2,5	45 x 18	98 200
M22	2,5	55 x 22	98 220
M24	3	55 x 22	98 240

► *High cutting performance*► *Die to cut the thread in one operation*► *For gauge conform metric ISO threads acc. to DIN 13*

ACHTUNG!!! Angegebene Bestell-Nummer gilt für RECHTS-Gewinde.
Bestellnummern der LINKS-Gewinde-Werkzeuge finden Sie über
den Online-Shop.