

























































































Durchmesser von ... bis	Durchmesser von ... bis	Durchmesser von ... bis	Durchmesser von ... bis
DIN 1 B 	DIN 96 	DIN 126 	STAHL 5 - 20
Kegelstifte Form B, gedreht, Kegel :50	Halbrund-Holzschrauben, Schlitz	Scheiben gestanzt Produktklasse C, Stahl 100 HV	DIN 261 
ROSTFREI 1.4571 1 - 10	MESSING 1,6 - 6	STAHL 5,5 - 86	Hammerschrauben mit Sechskantmutter
ROSTFREI A1 1 - 10	MESSING - verchromt 1,6 - 6	STAHL - verzinkt 5,5 - 86	STAHL 4.6 6 - 24
STAHL 1 - 20	MESSING - vernickelt 1,6 - 5		DIN 315 A 
DIN 7 	DIN 97 	DIN 127 A 	DIN 315 D 
Zylinderstifte Toleranzfeld m6	Senk-Holzschrauben mit Schlitz	Federringe Form A =aufgebogen	Flügelmuttern kleine Flügelform
ROSTFREI A1 0,8 - 20	MESSING 1,6 - 8	FEDERSTAHL - feuervz 8 - 52	ROSTFREI A2 3 - 20
ROSTFREI A4 1 - 20	MESSING - verchromt 1,6 - 6	FEDERSTAHL - gelb vz. 3 - 24	ROSTFREI A4 3 - 16
STAHL 1 - 30	MESSING - vernickelt 2,5 - 5	FEDERSTAHL - verz. 3 - 52	
DIN 39 	DIN 97 KB 	DIN 127 B 	DIN 316 A 
Fester Ballengriff, E = mit Gewindezapfen	Senk-Holzschrauben mit Schlitz, mit Kopfbohrung	Federringe Form B = glatt (=Standard)	Flügelschrauben leichte Ausführung
STAHL 10 - 36	MESSING 1,6 - 8	FEDERSTAHL 2 - 100	ROSTFREI A2 3 - 20
	MESSING - verchromt 1,6 - 6	FEDERSTAHL - feuervz. 8 - 52	MESSING - vernickelt 6 - 10
	MESSING - vernickelt 2,5 - 5	FEDERSTAHL - gelb vz. 6 - 24	ROSTFREI A2 4 - 16
	ROSTFREI A2 2,5 - 10	FEDERSTAHL - verzinkt 2 - 52	ROSTFREI A4 4 - 16
	ROSTFREI A4 2,5 - 10	ROSTFREI A2 3 - 20	TEMPERGUSS 3 - 24
	STAHL - vermessingt 1,6 - 5	ROSTFREI A4 3 - 20	TEMPERGUSS - verzinkt 3 - 24
	STAHL - vernickelt 2 - 5	STAHL 3 - 52	
	STAHL - verzinkt 1,6 - 8		
DIN 84 	DIN 98 	DIN 128 A 	DIN 316 D 
Zylinderschrauben mit Schlitz	Drehbarer Ballengriff, E = mit Gewindezapfen	Federringe Form A =gewölbt	Flügelschrauben runde Flügelform
MESSING 2 - 10	STAHL 16 - 36	FEDERSTAHL 3 - 36	MESSING 4 - 12
MESSING - blank gedreht 1 - 2,5		FEDERSTAHL - feuervz. 10 - 20	ROSTFREI A2 4 - 12
MESSING - verchromt 3 - 6		FEDERSTAHL - gelb vz. 3 - 12	ROSTFREI A4 4 - 12
MESSING - vernickelt 2,5 - 6		FEDERSTAHL - verzinkt 3 - 36	TEMPERGUSS 4 - 16
POLYAMID - natur 2,5 - 8		ROSTFREI A2 2 - 24	TEMPERGUSS - verzinkt 4 - 12
ROSTFREI A2 1 - 10		ROSTFREI A4 2,5 - 24	
ROSTFREI A4 1 - 10			
STAHL 4.8 2 - 12			
STAHL 4.8 - gelb verz. 3 - 6			
STAHL 4.8 - vernickelt 3 - 5			
STAHL 4.8 - verzinkt 2 - 12			
STAHL 5.8 - blank gedr. 1 - 2			
DIN 85 	DIN 99 	DIN 128 B 	DIN 319 C 
Flachkopfschrauben mit Schlitz	Kegelgriff mit Griffaufnahme, N = geneigte Griffachse	Federringe Form B = glatt	Kugelknöpfe C = Innengewinde ohne Buchseneinsatz
MESSING 3 - 6	ROSTFREI A2 80 - 160	FEDERSTAHL 3 - 30	Kunstst. - schwarz 16 - 50
POLYAMID - natur 3 - 6	STAHL 50 - 200	FEDERSTAHL - verzinkt 3 - 30	
POLYAMID - schwarz 6.6 3 - 3	STAHL - verzinkt 80 - 160		
ROSTFREI A2 2 - 8			
ROSTFREI A4 2 - 8			
STAHL 4.8 3 - 8			
STAHL 4.8 - verzinkt 3 - 8			
DIN 93 	DIN 125 A 	DIN 137 A 	DIN 319 E 
Scheiben mit 1 Lappen	Unterlegscheiben Form A	Federscheiben Form A =gewölbt	Kugelknöpfe E = mit Gewindebuchse
MESSING 4,3 - 31	ALU 3,2 - 17	FEDERSTAHL 2 - 10	Kunstst.- MS - schwarz 16 - 50
ROSTFREI A2 4,3 - 40	KUPFER 5,3 - 17	FEDERSTAHL - verzinkt 2 - 10	Kunstst.- Stahl - schwarz 16 - 50
ROSTFREI A4 4,3 - 43	MESSING 2,2 - 10,5	ROSTFREI A2 1,7 - 10	
STAHL 3,2 - 54	MESSING - verchromt 3,2 - 8,4	ROSTFREI A4 4 - 10	
STAHL - verzinkt 3,2 - 54	MESSING - vernickelt 3,2 - 8,4		
	POLYAMID - natur 2,2 - 31		
	POLYAMID - schwarz 3,2 - 13		
	ROSTFREI A2 1,7 - 316		
	ROSTFREI A4 1,7 - 54		
	STAHL 2,2 - 21		
	STAHL - feuerverzinkt 6,4 - 21		
	STAHL - gelb verzinkt 3,2 - 21		
	STAHL - vernickelt 3,2 - 10,5		
	STAHL - verzinkt 2,2 - 21		
DIN 94 	DIN 125 B 	DIN 137 B 	DIN 404 
Splinte	Unterlegscheiben Form B	Federscheiben Form B =gewellt	Kreuzlochschrauben mit Schlitz
KUPFER 1 - 6,3	MESSING 13 - 50	FEDERSTAHL 3 - 52	ROSTFREI A1 3 - 6
MESSING 1 - 6,3	MESSING - blank gedreht 1,1 - 6,4	FEDERSTAHL - verzinkt 3 - 52	STAHL 5.8 3 - 6
ROSTFREI A2 1 - 10	ROSTFREI A2 4,3 - 21	ROSTFREI A2 3 - 30	
ROSTFREI A4 1 - 10	ROSTFREI A4 5,3 - 25	ROSTFREI A4 3 - 20	
STAHL - verzinkt 1 - 16	STAHL 4,3 - 93		
	STAHL - blank gedreht 1,1 - 3,7		
	STAHL - feuerverzinkt 6,4 - 50		
	STAHL - gelb verzinkt 6,4 - 50		
	STAHL - schwarz verzinkt 4,3 - 8,4		
	STAHL - verzinkt 3,2 - 93		
DIN 95 	DIN 186 B 	DIN 188 	DIN 417 
Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz	Hammerschrauben mit Vierkant Form B, mit langem Gewinde, mit Mutter	Hammerschrauben mit Nase, mit Mutter	Gewindestifte mit Zapfen, mit Schlitz
ALU - blank 3 - 3,5	ROSTFREI A4 8 - 20	STAHL 4.6 6 - 24	ROSTFREI A1 3 - 12
ALU - goldfarben eloxiert 3 - 3,5	STAHL 4.6 6 - 24		STAHL 14 H 3 - 16
ALU - neusilber eloxiert 3 - 3,5			
MESSING 1,6 - 8			
MESSING - brüniert 1,6 - 6			
MESSING - verchromt 1,6 - 8			
MESSING - vernickelt 1,6 - 6			
ROSTFREI A2 2,5 - 8			
ROSTFREI A4 2,5 - 8			
STAHL - vernickelt 2,5 - 6			
STAHL - verzinkt 2 - 6			
DIN 96 	DIN 258 		DIN 427 
Kegelstifte mit Gewindezapfen, konstanten Kegellängen, Kegel 1:50	Kegelstifte mit Gewindezapfen, konstanten Kegellängen, Kegel 1:50		Schafschrauben mit Kegelkuppe, mit Schlitz
			ROSTFREI A1 3 - 10
			ROSTFREI A4 4 - 8
			STAHL 14 H 3 - 16

Durchmesser von ... bis	Durchmesser von ... bis	Durchmesser von ... bis	Durchmesser von ... bis
DIN 431 (RG) Rohrmuttern, Zoll-Rohrgewinde G, B= mit einseitiger Gewindeansenkung 	DIN 432 Scheiben mit Außennase 	DIN 433 Scheiben für Zylinderschrauben 	DIN 434 Scheiben für U-Träger, vierkant, keilförmig 8 % 
MESSING 1/4" - 1.1/2" ROSTFREI A2 1/8" - 2" ROSTFREI A4 1/8" - 1.1/2" STAHL 14 H 1/8" - 2" STAHL 14 H - verzinkt 1/4" - 2"	MESSING 4,3 - 25 ROSTFREI A2 4,3 - 40 ROSTFREI A4 4,3 - 40 STAHL 3,2 - 66 STAHL - verzinkt 8,4 - 25	MESSING 2,2 - 21 ROSTFREI A2 1,7 - 21 ROSTFREI A4 2,2 - 21 STAHL 2,2 - 21 STAHL - verzinkt 2,2 - 21	ROSTFREI A2 9 - 26 ROSTFREI A4 9 - 26 STAHL 9 - 33 STAHL - feuerverzinkt 9 - 33 STAHL - verzinkt 9 - 26
DIN 439 B (F) Sechskantmutter, niedrige Form, B= mit Fase, FEIN-Gewinde 	DIN 439 B (L) Sechskantmutter, niedrige Form, B= mit Fase, LINKS-Gewinde 	DIN 439 B (LF) Sechskantmutter, niedrige Form B= mit Fase, LINKS-FEIN-Gewinde 	DIN 440 R Scheiben f.Holzkonstruktionen, R=Rundloch 
ROSTFREI A2 8 - 36 ROSTFREI A4 8 - 33 STAHL 04 8 - 48 STAHL 04 - verzinkt 8 - 36	ROSTFREI A2 5 - 16 ROSTFREI A4 16 - 16	ROSTFREI A4 16 - 20	ROSTFREI A2 5,5 - 26 ROSTFREI A4 5,5 - 26 STAHL 5,5 - 52 STAHL - feuerverzinkt 6,6 - 26 STAHL - verzinkt 5,5 - 52
DIN 462 Scheiben mit Innennase, für Nutmutter 1804 	DIN 463 Scheiben mit 2 Lappen 	DIN 464 Rändelschrauben hohe Form 	DIN 465 Rändelschrauben hohe Form, mit Schlitz 
MESSING 2 - 10 ROSTFREI A2 2 - 42 ROSTFREI A4 1,6 - 48 STAHL 04 2 - 42 STAHL 04 - FEUERVZ 16 - 30 STAHL 04 - gelb verzinkt 3 - 16 STAHL 04 - verzinkt 2 - 42	MESSING 4,3 - 40 ROSTFREI A2 4,3 - 40 ROSTFREI A4 4,3 - 40 STAHL 3,2 - 66 STAHL - verzinkt 8,4 - 25	STAHL 3,2 - 54 STAHL - verzinkt 3,2 - 37	MESSING 3 - 8 ROSTFREI A2 3 - 8 STAHL - blank gedreht 3 - 10
DIN 439 B (L) Sechskantmutter, niedrige Form, B= mit Fase, LINKS-Gewinde 	DIN 440 V Scheiben f.Holzkonstruktionen, V=Vierkantloch 	DIN 466 Rändelmuttern hohe Form 	DIN 467 Rändelmuttern niedrige Form 
ROSTFREI A2 8 - 36 ROSTFREI A4 8 - 33 STAHL 04 8 - 48 STAHL 04 - verzinkt 8 - 36	ROSTFREI A2 5,5 - 26 ROSTFREI A4 5,5 - 26 STAHL 5,5 - 52 STAHL - feuerverzinkt 6,6 - 26 STAHL - verzinkt 5,5 - 52	MESSING 3 - 10 ROSTFREI A1 2 - 10 STAHL 5 - blank gedreht 3 - 10 STAHL 5 - verzinkt 3 - 10	MESSING 3 - 10 ROSTFREI A1 3 - 10 STAHL 5 - blank gedreht 3 - 10 STAHL 5 - verzinkt 3 - 10
DIN 439 B (LF) Sechskantmutter, niedrige Form B= mit Fase, LINKS-FEIN-Gewinde 	DIN 443 Verschlußdeckel zum Eindrücken 	DIN 470 Verschlußscheiben 	DIN 471 Sicherungsringe für Wellen 
ROSTFREI A2 8 - 36 ROSTFREI A4 8 - 33 STAHL 04 8 - 48 STAHL 04 - verzinkt 8 - 36	STAHL 8 - 63	STAHL 3 - 125	FEDERSTAHL 3 - 300 FEDERSTAHL - verzinkt 10 - 50 ROSTFREI 1.4122 4 - 120
DIN 439 B (F) Sechskantmutter, niedrige Form, B= mit Fase 	DIN 444 Augenschrauben 	DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen 	DIN 473 Vierkantschrauben mit Bund 
MESSING 2 - 10 ROSTFREI A2 2 - 42 ROSTFREI A4 1,6 - 48 STAHL 04 2 - 42 STAHL 04 - FEUERVZ 16 - 30 STAHL 04 - gelb verzinkt 3 - 16 STAHL 04 - verzinkt 2 - 42	MESSING 6 - 20 ROSTFREI A2 6 - 24 ROSTFREI A4 6 - 24 STAHL 4.6 5 - 30 STAHL 4.6 - verzinkt 6 - 20	FEDERSTAHL 8 - 360 ROSTFREI 1.4122 8 - 100	STAHL 10.9 8 - 16
DIN 439 B (L) Sechskantmutter, niedrige Form, B= mit Fase 	DIN 444 VG Augenschrauben mit Gewinde bis Kopf 	DIN 477 Vierkantschrauben mit Kernansatz 	DIN 479 Vierkantschrauben mit Schlitz 
MESSING 2 - 10 ROSTFREI A2 2 - 42 ROSTFREI A4 1,6 - 48 STAHL 04 2 - 42 STAHL 04 - FEUERVZ 16 - 30 STAHL 04 - gelb verzinkt 3 - 16 STAHL 04 - verzinkt 2 - 42	STAHL 4.6 - verzinkt 8 - 20	STAHL 8.8 6 - 16	STAHL 8.8 6 - 16
DIN 439 B (LF) Sechskantmutter, niedrige Form, B= mit Fase 	DIN 462 Scheiben mit Innennase, für Nutmutter 1804 	DIN 480 Vierkantschrauben mit Bund und Ansatzkappe 	DIN 508 T-Nutensteine 
MESSING 2 - 10 ROSTFREI A2 2 - 42 ROSTFREI A4 1,6 - 48 STAHL 04 2 - 42 STAHL 04 - FEUERVZ 16 - 30 STAHL 04 - gelb verzinkt 3 - 16 STAHL 04 - verzinkt 2 - 42	STAHL 4.6 - verzinkt 8 - 20	STAHL 10.9 10 - 20	STAHL 10 6 - 28
DIN 439 B (F) Sechskantmutter, niedrige Form, B= mit Fase 	DIN 463 Scheiben mit 2 Lappen 	DIN 525 Anschweißenden mit Sechskantmutter 	DIN 529 C Steinschrauben Form C=Spaltdolle, mit Mutter 
MESSING 2 - 10 ROSTFREI A2 2 - 42 ROSTFREI A4 1,6 - 48 STAHL 04 2 - 42 STAHL 04 - FEUERVZ 16 - 30 STAHL 04 - gelb verzinkt 3 - 16 STAHL 04 - verzinkt 2 - 42	MESSING 4,3 - 40 ROSTFREI A2 4,3 - 40 ROSTFREI A4 4,3 - 40 STAHL 3,2 - 66 STAHL - verzinkt 8,4 - 25	STAHL 3.6 6 - 36	STAHL 3.6 8 - 30 STAHL 3.6 - verzinkt 8 - 30
DIN 439 B (L) Sechskantmutter, niedrige Form, B= mit Fase, LINKS-Gewinde 	DIN 464 Rändelschrauben hohe Form 	DIN 551 Gewindestifte mit Kegelpuppe, mit Schlitz 	DIN 555 Gewindestifte mit Spitze, mit Schlitz 
ROSTFREI A2 8 - 36 ROSTFREI A4 8 - 33 STAHL 04 8 - 48 STAHL 04 - verzinkt 8 - 36	MESSING 3 - 8 ROSTFREI A2 3 - 8 STAHL - blank gedreht 3 - 10 STAHL - verzinkt 3 - 10	MESSING 3 - 8 ROSTFREI A1 1,4 - 10 ROSTFREI A4 3 - 16 STAHL 14 H 1,6 - 10	MESSING 3 - 6 ROSTFREI A1 1,4 - 20 ROSTFREI A4 3 - 20 STAHL 14 H 1,4 - 10
DIN 439 B (LF) Sechskantmutter, niedrige Form B= mit Fase, LINKS-FEIN-Gewinde 	DIN 465 Rändelschrauben hohe Form, mit Schlitz 	DIN 555 (Z) Sechskantmutter, ZOLL-Gewinde 	DIN 557 Vierkantmutter 
ROSTFREI A2 8 - 36 ROSTFREI A4 8 - 33 STAHL 04 8 - 48 STAHL 04 - verzinkt 8 - 36	MESSING 3 - 10 ROSTFREI A1 2 - 10 STAHL 5 - blank gedreht 3 - 10 STAHL 5 - verzinkt 3 - 10	STAHL 5 1/2" - 1.1/2"	ROSTFREI A2 5 - 16 ROSTFREI A4 5 - 16 STAHL 5 5 - 16 STAHL 5 - verzinkt 4 - 12
DIN 439 B (F) Sechskantmutter, niedrige Form, B= mit Fase 	DIN 466 Rändelmuttern hohe Form 	DIN 561 A Form A Sechskantschrauben mit Rille, Zapfen, kleinem 6-kant, Gewinde bis Kopf 	DIN 561 B Form B Sechskantschrauben mit Auslauf, Zapfen, kleinem 6-kant, Gewinde bis Kopf 
MESSING 2 - 10 ROSTFREI A2 2 - 42 ROSTFREI A4 1,6 - 48 STAHL 04 2 - 42 STAHL 04 - FEUERVZ 16 - 30 STAHL 04 - gelb verzinkt 3 - 16 STAHL 04 - verzinkt 2 - 42	MESSING 3 - 10 ROSTFREI A1 2 - 10 STAHL 5 - blank gedreht 3 - 10 STAHL 5 - verzinkt 3 - 10	STAHL 22 H 6 - 30	STAHL 22 H 6 - 30
DIN 439 B (L) Sechskantmutter, niedrige Form, B= mit Fase 	DIN 467 Rändelmuttern niedrige Form 	DIN 562 Vierkantmutter niedrige Form, Produktklasse C 	DIN 562 Vierkantmutter niedrige Form, Produktklasse C 
MESSING 2 - 10 ROSTFREI A2 2 - 42 ROSTFREI A4 1,6 - 48 STAHL 04 2 - 42 STAHL 04 - FEUERVZ 16 - 30 STAHL 04 - gelb verzinkt 3 - 16 STAHL 04 - verzinkt 2 - 42	MESSING 3 - 10 ROSTFREI A1 2 - 10 STAHL 5 - blank gedreht 3 - 10 STAHL 5 - verzinkt 3 - 10	ROSTFREI A2 2 - 10 ROSTFREI A4 3 - 10 STAHL 04 2 - 10 STAHL 04 - verzinkt 3 - 10	ROSTFREI A2 2 - 10 ROSTFREI A4 3 - 10 STAHL 04 2 - 10 STAHL 04 - verzinkt 3 - 10

Durchmesser von ... bis Durchmesser von ... bis Durchmesser von ... bis Durchmesser von ... bis

DIN 564 A



SK-Schraube mit Auslauf, kl.6-kant, Ansatzspitze, Gewinde bis Kopf

STAHL 22 H	6	- 24
------------	---	------

DIN 564 B



Sechskantschr. mit Rille, kl.6-kant, Ansatzspitze, Gewinde bis Kopf

STAHL 22 H	6	- 24
------------	---	------

DIN 571



Sechskant-Holzschrauben

MESSING	6	- 10
ROSTFREI A2	5	- 16
ROSTFREI A4	5	- 16
STAHL	6	- 10
STAHL - feuerverzinkt	6	- 12
STAHL - verzinkt	5	- 20

DIN 580



ähnlich DIN Ringschrauben

ROSTFREI A2	6	- 36
ROSTFREI A4	6	- 36
STAHL C 15	6	- 64
STAHL C 15 - gelb verz.	8	- 16
STAHL C 15 - verzinkt	6	- 36

DIN 580 (Z)



ähnlich DIN Ringschrauben, ZOLL-Gewinde WW - BSW

STAHL C 15	3/8"	- 1/2"
------------	------	--------

DIN 582



ähnlich DIN Ringmuttern

ROSTFREI A2	6	- 36
ROSTFREI A4	6	- 36
STAHL C 15	6	- 64
STAHL C 15 - verzinkt	6	- 36

DIN 601



Sechskantschrauben mit Schaft, mit Muttern

STAHL 4.6	5	- 48
STAHL 4.6 - FEUERVZ	10	- 24
STAHL 4.6 - verzinkt	5	- 36

DIN 603



Flachrundschrauben mit Vierkantansatz

MESSING	5	- 10
ROSTFREI A2	5	- 16
ROSTFREI A4	5	- 16
STAHL 4.6	5	- 20
STAHL 4.6 - verzinkt	5	- 20
STAHL 8.8 - verzinkt	6	- 16


DIN 604



Senkschraube mit Nase, mit Mutter

STAHL 4.6	6	- 24
-----------	---	------

DIN 605



Senkschraube mit hohem Vierkanteinsatz, mit Mutter

STAHL 4.6	6	- 10
-----------	---	------


DIN 607



Halbrundschraube mit Nase, mit Mutter

STAHL 4.6	8	- 16
-----------	---	------

DIN 608



Senkschraube, niedriger Vierkanteinsatz, mit Mutter

STAHL 8.8	8	- 16
-----------	---	------

DIN 609



Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewindezapfen

STAHL 8.8	8	- 30
-----------	---	------

DIN 610



Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewindezapfen

STAHL 8.8	8	- 30
-----------	---	------


DIN 653



Rändelschrauben niedrige Form

ROSTFREI A1	2	- 8
STAHL	3	- 10

DIN 660



Halbrundniete

ALU	1	- 10
KUPFER	2	- 8
MESSING	2	- 6
MESSING	2	- 2
ROSTFREI A2	2	- 8
ROSTFREI A4	2	- 6
STAHL	2	- 10

DIN 661



Senkniete

ALU	1,4	- 10
KUPFER	2	- 8
MESSING	3	- 6
ROSTFREI A2	2	- 8
ROSTFREI A4	2	- 6
STAHL	2	- 10

DIN 662



Linsenniete (Blechniete)

ALU	2	- 6
KUPFER	2	- 6
STAHL	2	- 6

DIN 674



Flachrundniete

STAHL	3	- 5
-------	---	-----

DIN 703



Stellringe schwere Reihe, mit Gewindestift 914

STAHL	20	- 150
-------	----	-------

DIN 705 A



Stellringe leichte Reihe Form A, mit Gewindestift 553

ROSTFREI 1.4571	8	- 60
ROSTFREI A1	5	- 60
STAHL	4	- 140
STAHL - verzinkt	5	- 80

DIN 705 B



Stellringe leichte Reihe Form B, mit Bohrung für Kegelstift

STAHL	4	- 140
-------	---	-------


DIN 787



T-Nutenschrauben

STAHL 8.8	8	- 28
-----------	---	------


DIN 835



Stiftschrauben, Einschraubende = 2d

ROSTFREI A4	5	- 24
-------------	---	------

DIN 835



Stiftschrauben, Einschraubende = 2d

ROSTFREI A2	5	- 20
STAHL 5.8	6	- 16
STAHL 8.8	8	- 12

DIN 906



(RG) Verschlusschrauben mit Innensechskant, kegeliges Rohrgewinde R (nach 3858)

MESSING	1/8"	- 1.1/2"
ROSTFREI A2	1/8"	- 2"
ROSTFREI A4	1/8"	- 2"
STAHL 5.8	1/8"	- 2"
STAHL 5.8 verzinkt	1/8"	- 1"

DIN 906 (F)



Verschlußschrauben mit Innensechskant, kegeliges, FEIN-Gewinde

MESSING	10	- 30
ROSTFREI A2	8	- 30
ROSTFREI A4	8	- 30
STAHL 5.8	8	- 38
STAHL 5.8 verzinkt	8	- 16

DIN 908 (G)



Verschlußschr.mit Bund u.Innensechskant, zylindr. Gasgewinde G (nach 228)

MESSING	1/4"	- 3/4"
ROSTFREI A2	1/8"	- 2"
ROSTFREI A4	1/8"	- 2"
STAHL 5.8	1/8"	- 2"
STAHL 5.8 verzinkt	1/8"	- 1.1/4"

DIN 908 (F)



Verschlußschr.mit Bund u.Innensechskant, zylindr.FEIN-Gewinde

ROSTFREI A2	10	- 30
ROSTFREI A4	10	- 30
STAHL 5.8	8	- 64
STAHL 5.8 verzinkt	10	- 30

DIN 909



(RG) Verschlußschr.mit Außensechskant, kegeliges Rohrgewinde R (nach 3858)

STAHL 5.8	1/8"	- 1.1/4"
-----------	------	----------

DIN 909 (F)



Verschlußschr.mit Außensechskant, kegeliges FEIN-Gewinde

STAHL 5.8	10	- 33
-----------	----	------

DIN 910 (G)



Verschlußschr.mit Bund, Außensechskant, schwer, zylindr. Gasgewinde G (nach 228)

MESSING	1/8"	- 2"
ROSTFREI A2	1/8"	- 2"
ROSTFREI A4	1/8"	- 2"
STAHL 5.8	1/8"	- 2"
STAHL 5.8 verzinkt	1/8"	- 2"

DIN 910 (F)



Verschlußschr.mit Bund, Außensechskant, schwer, zylindrisches FEIN-Gewinde

MESSING	10	- 30
ROSTFREI A2	10	- 30
ROSTFREI A4	10	- 30
STAHL 5.8	8	- 64
STAHL 5.8 verzinkt	10	- 22

DIN 910 (G)



Verschlußschr.mit Bund, Außensechskant, schwer, zylindr.Rohrgewinde G, E=mit Entlüftung

ROSTFREI 1.4571	1/4"	- 1"
-----------------	------	------


DIN 912



Zylinderschrauben, mit Innensechskant

ROSTFREI A2	1,6	- 30
ROSTFREI A4	1,6	- 30
ROSTFREI A4-80	4	- 24
STAHL 10.9	3	- 48
STAHL 10.9 - verzinkt	4	- 20
STAHL 12.9	1,4	- 48
STAHL 8.8	3	- 72
STAHL 8.8 - gelb verz.	4	- 20
STAHL 8.8 - verzinkt	3	- 36

DIN 912 (F)



Zylinderschrauben, mit Innensechskant, FEIN-Gewinde

ROSTFREI A2	8	- 12
STAHL 12.9	8	- 20
STAHL 8.8	8	- 16

DIN 912 (Z)



Zylinderschrauben, mit Innensechskant ZOLL-Gewinde

UNC/ ROSTFREI A2	No.10	- 1/2"
UNC/ STAHL 12.9	1/4"	- 5/8"
UNF/ ROSTFREI A2	No.10	- 1/2"

DIN 912 VG








































Zylinderschrauben, mit Innensechskant abw. mit Gewinde bis Kopf

STAHL 8.8 - verzinkt	8	- 12
----------------------	---	------

DIN 913



Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant

Durchmesser von ... bis	Durchmesser von ... bis	Durchmesser von ... bis	Durchmesser von ... bis
ROSTFREI A1 1,4 - 20 ROSTFREI A4 1,4 - 20 STAHL 45 H 1,4 - 24 STAHL 45 H - verzinkt 4 - 12	ROSTFREI A2 5 - 8 ROSTFREI A4 5 - 8 STAHL 4 - 12	STAHL 5.6 - verzinkt 6 - 33	STAHL 5-2 6 - 45 STAHL 5-2 - FEUERVZ 16 - 24 STAHL 5-2 - verzinkt 6 - 36 STAHL C 35 12 - 36
DIN 914 	DIN 929 	DIN 933 SZ 	DIN 935 
Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant	Sechskant-Schweißmuttern	Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf mit Schlitz	Kronenmuttern hohe Form
ROSTFREI A1 1,4 - 20 ROSTFREI A4 2,5 - 20 STAHL 45 H 3 - 24 STAHL 45 H - verzinkt 3 - 12	ROSTFREI A2 3 - 16 ROSTFREI A4 3 - 16 STAHL 3 - 16	ROSTFREI A2 3 - 10 ROSTFREI A4 3 - 10 STAHL 8.8 - verzinkt 4 - 8	MESSING 6 - 24 ROSTFREI A1 5 - 30 ROSTFREI A4 5 - 30 STAHL 10 12 - 24 STAHL 6 4 - 68 STAHL 8 12 - 48 STAHL 8 - verzinkt 10 - 30
DIN 915 	DIN 931 	DIN 934 	DIN 935 (F) 
Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant	Sechskantschrauben mit Schaft	Sechskantmuttern	Kronenmuttern hohe Form, FEIN-Gewinde
ROSTFREI A1 1,4 - 20 ROSTFREI A4 3 - 20 STAHL 45 H 3 - 24 STAHL 45 H - verzinkt 4 - 12	MESSING 6 - 16 ROSTFREI 1.4571 16 - 20 ROSTFREI A2 5 - 45 ROSTFREI A4 5 - 42 ROSTFREI A4-80 5 - 24 STAHL 10.9 6 - 56 STAHL 10.9 - verzinkt 8 - 24 STAHL 12.9 10 - 30 STAHL 8.8 3 - 64 STAHL 8.8 - FEUERVZ 8 - 36 STAHL 8.8 - gelb verz. 6 - 24 STAHL 8.8 - verzinkt 3 - 48	ALU 4 - 16 KUPFER 6 - 24 MESSING 1 - 36 MESSING - verchromt 3 - 8 MESSING - vernickelt 2,5 - 8 POLYAMID - schwarz 6.6 3 - 3 ROSTFREI 1.4571 6 - 30 ROSTFREI A2 1 - 52 ROSTFREI A2-80 6 - 20 ROSTFREI A4 1,4 - 52 ROSTFREI A4-80 6 - 20 STAHL 10 4 - 52 STAHL 10 - gelb verzinkt 5 - 30 STAHL 10 - verzinkt 4 - 36 STAHL 12 6 - 36 STAHL 6 AU 1 - 68 STAHL 8 2,5 - 30 STAHL 8 - FEUERVZ 6 - 48 STAHL 8 - gelb verzinkt 3 - 36 STAHL 8 - schwarz 3 - 64 STAHL 8 - vernickelt 3 - 10 STAHL 8 - verzinkt 2 - 64	ROSTFREI A1 8 - 18 STAHL 6 8 - 100
DIN 916 	DIN 931 (Z) 	DIN 934 (F) 	DIN 936 
Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant	Sechskantschrauben mit Schaft, ZOLL-Gewinde	Sechskantmuttern, FEIN-Gewinde	Sechskantmuttern niedrige Form
ROSTFREI A1 1,6 - 20 ROSTFREI A4 1,4 - 20 STAHL 45 H 1,4 - 24 STAHL 45 H - verzinkt 4 - 12	BSW/ ROSTFREI A2 1/4 " - 5/8 " UNC/ ROSTFREI A2 1/4 " - 1/2 " UNC/ STAHL 8.8 - verz. 1/4 " - 3/4 " UNF/ ROSTFREI A2 1/4 " - 1/2 "	ROSTFREI A2 8 - 36 ROSTFREI A4 8 - 36 STAHL 10 8 - 48 STAHL 10 - verzinkt 12 - 24 STAHL 6 AU 8 - 120 STAHL 8 - schwarz 8 - 100 STAHL 8 - verzinkt 8 - 48	MESSING 12 - 36 ROSTFREI A2 8 - 36 ROSTFREI A4 8 - 36 STAHL 04 H 8 - 18 STAHL 04 H - verzinkt 8 - 18 STAHL 05 H 8 - 18 STAHL 14 H 33 - 52 STAHL 17 H 20 - 36 STAHL 17 H - verzinkt 20 - 36 STAHL 22 H 20 - 24
DIN 917 	DIN 931 AD 	DIN 934 (L) 	DIN 936 (F) 
Sechskant-Hutmuttern niedrige Form	Sechskantschrauben mit Schaft, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk	Sechskantmuttern, LINKS-Gewinde	Sechskantmuttern niedrige Form, FEIN-Gewinde
MESSING 4 - 24 ROSTFREI A2 3 - 27 ROSTFREI A4 4 - 30 STAHL 6 AU 4 - 42 STAHL 6 AU - verzinkt 4 - 24	ROSTFREI A2 12 - 20 ROSTFREI A4-70 12 - 20 STAHL 5.6 6 - 48 STAHL 5.6 - verzinkt 10 - 36	ROSTFREI A2 5 - 30 STAHL 6 AU 4 - 48 STAHL 8 - verzinkt 6 - 30	MESSING 10 - 30 ROSTFREI A2 8 - 36 ROSTFREI A4 8 - 36 STAHL 14 H 8 - 52 STAHL 17 H 8 - 36 STAHL 17 H - verzinkt 8 - 30 STAHL 22 H 8 - 24
DIN 917 (F) 	DIN 933 	DIN 934 (Z) 	DIN 936 (L) 
Sechskant-Hutmuttern niedrige Form, FEIN-Gewinde	Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf	Sechskantmuttern, LINKS-FEIN-Gewinde	Sechskantmuttern niedrige Form, LINKS
STAHL 6 AU 8 - 24	MESSING 4 - 20 POLYAMID - natur 3 - 12 ROSTFREI 1.4571 12 - 20 ROSTFREI A2 2 - 36 ROSTFREI A4 2 - 36 ROSTFREI A4-80 4 - 24 STAHL 10.9 6 - 48 STAHL 10.9 - verzinkt 8 - 24 STAHL 12.9 6 - 24 STAHL 8.8 3 - 48 STAHL 8.8 - FEUERVZ 6 - 30 STAHL 8.8 - gelb verz. 4 - 30 STAHL 8.8 - verzinkt 3 - 36	ROSTFREI A2 5 - 30 STAHL 6 AU 4 - 48 STAHL 8 - verzinkt 6 - 30	STAHL 14 H 8 - 30
DIN 920 	DIN 933 (Z) 	DIN 934 (LF) 	DIN 936 (LF) 
Flachkopfschrauben mit Schlitz, kleinem Kopf	Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, ZOLL-Gewinde	Sechskantmuttern, LINKS-FEIN-Gewinde	Sechskantmuttern niedrige Form, LINKS-FEIN-Gewinde
ROSTFREI A1 2 - 8 STAHL 4.8/5.8 3 - 5	BSF/ ROSTFREI A2 5/16 " - 3/8 " BSW/ ROSTFREI A2 3/16 " - 5/8 " UNC/ ROSTFREI A2 No.10 - 5/8 " UNC/ STAHL 8.8 - verz. 1/4 " - 3/4 " UNF/ ROSTFREI A2 No.10 - 1/2 "	ROSTFREI A4 5 - 30 STAHL 6 AU 8 - 30	STAHL 14 H 8 - 30
DIN 921 	DIN 933 (Z) 	DIN 934 (Z) 	DIN 937 
Flachkopfschrauben mit Schlitz, großem Kopf	Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, ZOLL-Gewinde	Sechskantmuttern, ZOLL-Gewinde	Kronenmuttern niedrige Form
ROSTFREI A1 2 - 8 STAHL 4.8/5.8 3 - 10 STAHL 4.8/5.8 - verzinkt 4 - 6	BSF/ ROSTFREI A2 5/16 " - 3/8 " BSW/ ROSTFREI A2 3/16 " - 5/8 " UNC/ ROSTFREI A2 No.10 - 5/8 " UNC/ STAHL 8.8 - verz. 1/4 " - 3/4 " UNF/ ROSTFREI A2 No.10 - 1/2 "	BSF/ ROSTFREI A2 3/8 " - 3/8 " BSW/ MESSING 1/2 " - 3/4 " BSW/ ROSTFREI A2 1/8 " - 1/2 " BSW/ STAHL 6 AU 3/16 " - 2.1/2 " UNC/ ROSTFREI A2 No.10 - 3/4 " UNC/ STAHL 8 - verzinkt 1/4 " - 3/4 " UNF/ ROSTFREI A2 No.10 - 3/4 "	ROSTFREI A2 6 - 30 ROSTFREI A4 6 - 30 STAHL 14 H 6 - 30
DIN 923 	DIN 933 (Z) 	DIN 934 (Z) 	DIN 937 (F) 
Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz, ohne Freistich	Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk	Sechskantmuttern, für Behälterbau nach AD-TRD Regelwerk	Kronenmuttern niedrige Form, FEIN-Gewinde
ROSTFREI A1 2 - 8 STAHL 4.8/5.8 3 - 10	ROSTFREI A2 12 - 20 ROSTFREI A4-70 5 - 20 STAHL 5.6 6 - 48	ROSTFREI A2 10 - 24 ROSTFREI A4-70 8 - 24	ROSTFREI A1 8 - 18 STAHL 14 H 8 - 52
DIN 927 	DIN 933 AD 	DIN 934 AD 	DIN 938 
Zapfenschrauben, mit Schlitz	Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk	Sechskantmuttern, für Behälterbau nach AD-TRD Regelwerk	Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d
STAHL 14 H 3 - 8	ROSTFREI A2 12 - 20 ROSTFREI A4-70 5 - 20 STAHL 5.6 6 - 48	ROSTFREI A2 10 - 24 ROSTFREI A4-70 8 - 24	MESSING 8 - 16
DIN 928 			
Vierkant-Schweißmuttern			

Durchmesser von	...	bis
ROSTFREI A2	5	- 30
ROSTFREI A4	5	- 24
STAHL 5.8	5	- 36
STAHL 5.8 verzinkt	8	- 20
STAHL 8.8	8	- 24
STAHL 8.8 - verzinkt	8	- 20

DIN 938 AD 

Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d, für Behälterbau nach AD-TRD-Regelwerk, gestempelt

STAHL 5.6	8	- 24
STAHL 5.6 - verzinkt	16	- 20

DIN 939 

Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d

ROSTFREI A2	5	- 30
ROSTFREI A4	5	- 24
STAHL 5.8	5	- 36
STAHL 5.8 verzinkt	8	- 20
STAHL 8.8	6	- 24
STAHL 8.8 - verzinkt	6	- 24

DIN 940 

Stiftschrauben, Einschraubende = 2,5 d

STAHL 5.8	6	- 12
-----------	---	------

DIN 960 

Sechskantschrauben mit Schaft, FEIN-Gewinde

ROSTFREI A2	8	- 14
STAHL 10.9	10	- 24
STAHL 10.9 - verzinkt	12	- 20
STAHL 8.8	8	- 24

DIN 961 

Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, FEIN-Gewinde

ROSTFREI A2	8	- 14
STAHL 10.9	8	- 22
STAHL 10.9 - verzinkt	8	- 16
STAHL 8.8	8	- 24
STAHL 8.8 - verzinkt	8	- 20

DIN 963 

Senkschrauben mit Schlitz

MESSING	2	- 16
MESSING - blank gedreht	1	- 2
MESSING - vernickelt	3	- 6
POLYAMID - natur	3	- 8
ROSTFREI A1 gedreht	1,4	- 1,6
ROSTFREI A2	2	- 16
ROSTFREI A4	1	- 20
STAHL 4.8	2	- 20
STAHL 4.8 - gelb verz.	4	- 8
STAHL 4.8 - verzinkt	2	- 20
STAHL 5.8 - blank gedr.	1	- 1,8

DIN 964 

Linsen-Senkschrauben mit Schlitz

MESSING	3	- 8
MESSING - blank gedreht	1	- 2
MESSING - verchromt	3	- 8
MESSING - vernickelt	3	- 6
ROSTFREI A2	2	- 10
ROSTFREI A4	2	- 10
STAHL 4.8	2,5	- 10
STAHL 4.8 - verzinkt	3	- 10
STAHL 5.8 - blank gedr.	1	- 2

DIN 965 

Senkschrauben mit Phillips Kreuzschl.H

ROSTFREI A2	1,6	- 10
ROSTFREI A4	1,6	- 10
STAHL 4.8	2,5	- 8
STAHL 4.8 - verzinkt	2,5	- 10

DIN 965 PZ 

Senkschrauben mit POZIDRIVE Kreuzschlitz

ROSTFREI A2	1,6	- 8
ROSTFREI A4	1,6	- 6

DIN 965 TX 

Senkschrauben mit TORX-Antrieb

ROSTFREI A2	2	- 6
ROSTFREI A4	2	- 6

DIN 966 

Linsensenkschrauben, Phillips-Kreuzschlitz H

ROSTFREI A2	2	- 8
ROSTFREI A4	2,5	- 6
STAHL 4.8	3	- 8
STAHL 4.8 - verzinkt	2,5	- 8

DIN 966 PZ 


Linsensenkschrauben, POZIDRIVE Kreuzschlitz

ROSTFREI A2	2	- 8
ROSTFREI A4	2,5	- 6

DIN 976 


Gewindestangen, Länge 1000 mm

MESSING	2	- 24
POLYAMID - natur	5	- 16
ROSTFREI A2	3	- 52
ROSTFREI A4	2	- 52
STAHL 10.9	5	- 36
STAHL 10.9 - verzinkt	8	- 30
STAHL 12.9	10	- 20
STAHL 4.6-5.8	2	- 48
STAHL 4.6-5.8 - gelb vz.	6	- 20
STAHL 5.6 gest.	8	- 36
STAHL 5.6 gest.- verz.	8	- 24
STAHL 8.8	4	- 48
STAHL 8.8 - FEUERVZ	10	- 42
STAHL 8.8 - verzinkt	4	- 42

DIN 976 (F) 

Gewindestangen, Länge 1000 mm, FEIN-Gewinde

STAHL 4.6-5.8	8	- 36
STAHL 4.6-5.8 - verz.	12	- 24
STAHL 8.8	12	- 24

DIN 976 (L) 

Gewindestangen, Länge 1000 mm, LINKS-Gewinde

ROSTFREI A2	3	- 20
ROSTFREI A4	3	- 20
STAHL 4.6-5.8	8	- 30
STAHL 4.6-5.8 - verz.	10	- 20
STAHL 8.8	10	- 30

DIN 976 TR 

Gewindestangen, Länge 1000 mm, TRAPEZ-Gewinde

ROSTFREI A4	16	- 30
STAHL	12	- 44


DIN 976 2-3m 
Gewindestangen, Überlänge, NUR ABHOLUNG

ROSTFREI A2 (2 m)	8	- 24
ROSTFREI A2 (3 m)	10	- 20
STAHL 4.6-5.8 - vz (2 m)	6	- 36
STAHL 8.8 - vz (2 m)	10	- 36

DIN 979 

Niedrige Kronenmuttern

ROSTFREI A2	6	- 24
ROSTFREI A4	6	- 30
STAHL 04	6	- 30

DIN 979 (F) 


Niedrige Kronenmuttern, FEIN-Gewinde

STAHL 04	8	- 52
----------	---	------

DIN 980 

Sechskantmutter, Klemmteil Metall

ROSTFREI A2	3	- 24
ROSTFREI A4	3	- 24
STAHL 10 - verzinkt	8	- 30
STAHL 8 - gelb verzinkt	5	- 20
STAHL 8 - verzinkt	4	- 36

DIN 980 (F) 

Sechskantmutter, Klemmteil Metall, FEIN-Gewinde

STAHL 10 - verzinkt	10	- 24
STAHL 8 - verzinkt	10	- 30

DIN 981 


Nutmuttern

STAHL 14 H	10	- 150
------------	----	-------

DIN 982 


Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, hohe Form

ROSTFREI A2	5	- 24
ROSTFREI A4	5	- 24
STAHL 10 - verzinkt	10	- 24
STAHL 8 - verzinkt	4	- 24

DIN 982 (F) 


Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, hohe Form, FEIN-Gewinde

STAHL 10 - verzinkt	10	- 24
---------------------	----	------

DIN 985 

Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form (=Standard)

MESSING	4	- 16
ROSTFREI A2	2,5	- 36
ROSTFREI A4	2,5	- 30
STAHL 10 - verzinkt	6	- 36
STAHL 8 - gelb verzinkt	3	- 24
STAHL 8 - vernickelt	2	- 2
STAHL 8 - verzinkt	2	- 48

DIN 985 (F) 

Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form (=Standard), FEIN-Gewinde

ROSTFREI A2	8	- 20
STAHL 10 - verzinkt	8	- 24
STAHL 8 - verzinkt	8	- 48

DIN 986 

Sechskant-Hutmutter, Polyamidklemmteil

ROSTFREI A1	4	- 20
STAHL 6 - verzinkt	4	- 16

DIN 988 

Paßscheiben

ROSTFREI A2	4	- 50
STAHL	3	- 100

DIN 1052 

Scheiben für Holzverbinder, starke runde Ausführung

ROSTFREI A2	14	- 27
ROSTFREI A4	14	- 27
STAHL	14	- 27
STAHL - feuerverzinkt	14	- 27
STAHL - verzinkt	14	- 27

DIN 1440 

Scheiben für Bolzen, Produktklasse A (m)

ROSTFREI A2	3	- 40
ROSTFREI A4	3	- 60
STAHL	3	- 100
STAHL - gelb verzinkt	8	- 50
STAHL - verzinkt	3	- 100

DIN 1441 

Scheiben für Bolzen, Produktklasse C (g)

ROSTFREI A2	5,5	- 31
ROSTFREI A4	5,5	- 31
STAHL	5,5	- 102
STAHL - verzinkt	5,5	- 102

DIN 1444 


Splint-Bolzen mit Kopf, B= mit Loch, Toleranzfeld h=11, nach

STAHL - verzinkt	8	- 20
------------------	---	------

DIN 1471 

Kegelkerbstifte

ROSTFREI A1	2	- 8
STAHL	1,5	- 12

DIN 1472 










































Paßkerbstifte












































ROSTFREI A1	1,5	- 8
STAHL	1,5	- 12














































DIN 1473 

Zylinderkerbstifte

ROSTFREI A1	2	- 8
STAHL	1,5	- 12

Durchmesser von ... bis	Durchmesser von ... bis	Durchmesser von ... bis	Durchmesser von ... bis
DIN 1474 	DIN 1475 	DIN 1476 	DIN 1477 
Steckerstifte	Knebelkerbstifte	Halbrundkerbnägel	Senkkerbnägel
STAHL 1,5 - 12	STAHL 1,5 - 12	ALU 1,4 - 5 MESSING 2 - 3 ROSTFREI A2 1,4 - 5 STAHL 1,4 - 6	STAHL 1,4 - 6
DIN 1478 	DIN 1478 AE 	DIN 1479 	DIN 1480 
Spannschloßmutter aus Stahlrohr, geschlossene Form, ohne Zubehör	Spannschloßmutter aus Stahlrohr, geschlossene Form AE = mit 2 Anschweißenden	Sechskant-Spannschloßmutter, ohne Zubehör	Spannschloßer, geschmiedet, offen, ohne Zubehör
STAHL - verzinkt 6 - 36	STAHL - verzinkt 6 - 36	STAHL - verzinkt 6 - 36	STAHL - feuerverzinkt 12 - 24 STAHL - verzinkt 10 - 24
DIN 1480 AA 	DIN 1480 RH 	DIN 1480 RR 	DIN 1481 
Spannschloßer, geschmiedet, offen, AA = mit 2 Anschweißenden	Spannschloßer, geschmiedet, offen RH = 1x Ringöse und 1x Haken	Spannschloßer, geschmiedet, offen, RR = mit 2 Ringösen	Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung
STAHL - verzinkt 6 - 48	STAHL - verzinkt 6 - 24	STAHL - verzinkt 6 - 24	FEDERSTAHL 1 - 40 ROSTFREI A2 1 - 10
DIN 1587 	DIN 1587 (F) 	DIN 1587 (Z) 	DIN 1804 
Sechskant-Hutmuttern, hohe Form	Sechskant-Hutmuttern, hohe Form, FEIN-Gewinde	Sechskant-Hutmuttern, hohe Form, ZOLL-Gewinde	Nutmuttern, w = ungehärtet, ungeschliffen
MESSING 3 - 24 MESSING - verchromt 3 - 20 MESSING - vernickelt 4 - 10 POLYAMID - natur 3 - 12 ROSTFREI A2 3 - 30 ROSTFREI A4 3 - 30 STAHL 6 3 - 30 STAHL 6 - verchromt 3 - 20 STAHL 6 - verzinkt 3 - 30	ROSTFREI A2 8 - 20 STAHL 6 8 - 24	UNC/ROSTFREI A2 10/24 - 1/2 " UNF/ROSTFREI A2 10/32 - 1/4 "	STAHL 04 10 - 100
DIN 1816 	DIN 2093 	DIN 2510 	DIN 3404 (RG) 
Kreuzlochmuttern, w = ungehärtet, ungeschliffen	Tellerfedern	Schraubenbolzen mit Dehnschaft, L=mit langem Gewinde, mit Mutter	Flachschmiernippel m. rundem Kopf, mit Sechskantantrieb, Rohrgewinde G
STAHL 04 10 - 100	ROSTFREI A2 6 - 40 STAHL 8 - 250	21 CrMo V 5-7 12 - 39	STAHL 5.8 verzinkt 1/4 " - 3/8 "
DIN 3404 (F) 	DIN 5406 	DIN 6319 C 	
Flachschmiernippel m. rundem Kopf, mit Sechskantantrieb, FEIN-Gewinde	Sicherungsbleche für Nutmuttern nach 981	Kugelscheiben einsatzgehärtet, Form C (> 550 HV 10)	
STAHL 5.8 verzinkt 6 - 16	STAHL 12 - 150		
DIN 6319 D 	DIN 6319 G 	DIN 6325 	DIN 6330 
STAHL einsatzgehärtet 6,4 - 50	STAHL einsatzgehärtet 7,1 - 56	STAHL vergütet 12 - 35	Sechskantmuttern, 1,5 d hoch, B= kugelige und ebene Auflagefläche
DIN 6331 	DIN 6332 	DIN 6334 	DIN 6340 
Sechskantmuttern mit Bund, 1,5 d hoch	Gewindestifte mit Druckzapfen, SK = mit Innensechskant	Sechskantmuttern, 3 d hoch	Scheiben vergütet, (>350 HV 30)
ROSTFREI A2 6 - 36 ROSTFREI A4 6 - 36 STAHL 10 8 - 30 STAHL 10 - verzinkt 8 - 30	STAHL 5.8 6 - 20	ROSTFREI A2 5 - 24 ROSTFREI A4 5 - 30 STAHL 10 8 - 30 STAHL 10 - verzinkt 8 - 24	STAHL vergütet 6,4 - 31 STAHL vergütet - verzinkt 8,4 - 31
DIN 6796 	DIN 6797 A 		
Spannscheiben für Schraubverbind.	Zahnscheiben Form A = außenverzahnt		
FEDERST. - gelb verz. 2 - 30 FEDERST. - phosphat. 2 - 30 FEDERST. - verzinkt 6 - 10 ROSTFREI A2 3 - 24 ROSTFREI A4 3 - 24	FEDERSTAHL 3,2 - 31 FEDERSTAHL - gelb vz. 3,2 - 10,5 FEDERSTAHL - verzinkt 3,2 - 31 ROSTFREI A2 2,2 - 31		
DIN 6797 I 	DIN 6797 V 	DIN 6798 A 	DIN 6798 I 
Zahnscheiben Form I = innenverzahnt	Zahnscheiben Form V = versenkt	Fächerscheiben Form A = außenverzahnt	Fächerscheiben Form I = innenverzahnt
FEDERSTAHL 3,2 - 31 FEDERSTAHL - verzinkt 3,2 - 31 ROSTFREI A2 2,2 - 31	FEDERSTAHL 3,2 - 13 FEDERSTAHL - verzinkt 3,2 - 13	BRONZE 3,2 - 10,5 FEDERSTAHL 2,2 - 31 FEDERSTAHL - gelb vz. 5,3 - 13 FEDERSTAHL - verzinkt 2,2 - 31 ROSTFREI A2 2,2 - 31 ROSTFREI A4 2,2 - 31	FEDERSTAHL 2,2 - 28 FEDERSTAHL - verzinkt 2,2 - 31 ROSTFREI A2 2,2 - 31 ROSTFREI A4 2,2 - 31
DIN 6885 A 	DIN 6887 	DIN 6888 	DIN 6912 
Paßfedern, hohe Form A = rundstirnig ohne Bohrungen	Nasenkeile	Scheibenfedern	Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf mit Schlüsselführung
ROSTFREI A4 3 - 14 STAHL C 45 K 2 - 45	STAHL C 45 K 6 - 16	STAHL C 45 K 2 - 10	ROSTFREI A2 4 - 24 ROSTFREI A4 4 - 24 STAHL 10.9 6 - 16 STAHL 8.8 4 - 36 STAHL 8.8 - gelb verz. 4 - 10 STAHL 8.8 - verzinkt 4 - 24


Durchmesser von ... bis	Durchmesser von ... bis	Durchmesser von ... bis	Durchmesser von ... bis
DIN 6914 	DIN 7338 C 	DIN 7504 P 	DIN 7968 
HV-Schrauben ohne Zubehör	Hohlniete Form C	Bohrschrauben P mit Senkkopf, Blechschraubengew. PH-Kreuzschlitz	Sechskant-Paßschrauben, für Stahlkonstruktionen, mit Mutter
STAHL 10.9 12 - 30 STAHL 10.9 - FEUERVZ 12 - 36	KUPFER 3 - 8	STAHL - verzinkt 2,9 - 6,3	STAHL 5.6 12 - 30 STAHL 5.6 - FEUERVZ 12 - 24 STAHL 5.6 - verzinkt 12 - 24 STAHL 8.8 12 - 24
DIN 6914 	DIN 7343 	DIN 7513 A 	DIN 7969 
HV-Garnituren komplett mit Schraube, Mutter und 2 Scheiben	Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung	Sechskant-Schneidschrauben A = mit Sechskantkopf nach 933	Senkschrauben mit Schlitz, für Stahlkonstruktionen, mit Mutter
STAHL 10.9 12 - 30 STAHL 10.9 - FEUERVZ 12 - 36	FEDERSTAHL 1,5 - 16 ROSTFREI A2 1 - 8	STAHL - verzinkt 4 - 8	STAHL 4.6 - FEUERVZ 12 - 16 STAHL 4.6 - verzinkt 10 - 24
DIN 6915 	DIN 7344 	DIN 7513 B 	DIN 7971 
Sechskantmuttern mit großer SW, für HV-Verbindungen im Stahlbau	Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung	Zylinder-Schneidschrauben, FORM B, mit Schlitz, Kopf nach 84	Zylinder-Blechschrauben mit Schlitz, C= mit Spitze
STAHL 10 12 - 36 STAHL 10 - FEUERVZ 12 - 42	FEDERSTAHL 1,5 - 8	STAHL - verzinkt 3 - 6	ROSTFREI A2 2,2 - 6,3 STAHL - vernickelt 2,9 - 5,5 STAHL - verzinkt 2,2 - 6,3
DIN 6916 	DIN 7346 	DIN 7516 A 	DIN 7972 
Scheiben rund für HV-Verbindungen, (>295 HV 10)	Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung	Linzenzylinder Schneidschr., A-H, mit Phillips-Kreuzschlitz H	Senk-Blechschrauben mit Schlitz, C= mit Spitze
STAHL C 45 13 - 37 STAHL C 45 - FEUERVZ 13 - 43	FEDERSTAHL 2 - 21	STAHL - verzinkt 3 - 6	ROSTFREI A2 2,2 - 6,3 STAHL - verzinkt 2,2 - 6,3
DIN 6917 	DIN 7349 	DIN 7516 D 	DIN 7973 
Scheiben vierkant, keilförmig 14 %, für HV-Verbindg.an I-Profilen	Scheiben für Schrauben mit schweren Spannstimfen	Senk-Schneidschrauben Form D-H, mit Phillips-Kreuzschlitz H	Linzen-SENK-Blechschr.mit Schlitz, C= mit Spitze
STAHL C 45 13 - 31 STAHL C 45 - FEUERVZ 13 - 31	ROSTFREI A2 3,2 - 25 ROSTFREI A4 3,2 - 25 STAHL 3,2 - 21 STAHL - gelb verzinkt 6,4 - 21 STAHL - verzinkt 3,2 - 31	STAHL - verzinkt 3 - 8	ROSTFREI A2 2,2 - 6,3 STAHL - verzinkt 2,2 - 6,3
DIN 6918 	DIN 7379 	DIN 7516 E 	DIN 7976 
Scheiben vierkant, keilförmig 8 %, für HV-Verbindg.an U-Profilen	Paß-Schultererschrauben, Passung h 8, Außen-Nennmaße = ISO	Linzensenk-Schneidschr. Form E-H, mit Phillips-Kreuzschlitz H	Sechskant-Blechschrauben, C= mit Spitze
STAHL C 45 13 - 31 STAHL C 45 - FEUERVZ 13 - 31	STAHL 12.9 6 - 20	STAHL - verzinkt 4 - 6	ROSTFREI A2 2,2 - 6,3 STAHL - vernickelt 3,9 - 4,8 STAHL - verzinkt 2,2 - 6,3
DIN 6921 	DIN 7500 C 	DIN 7603 A 	DIN 7977 
Sechskantschrauben mit Flansch	Gewindefurchende Schrauben mit Linsenkopf, PZ-Kreuzschl. FORM C	Dichtringe für Rohrverschraubungen u. Verschlussschr., A=Flachdichtring	Kegelstifte mit Gewindezapfen, konstanten Zapfenlängen, Kegel 1:50
ROSTFREI A2 5 - 10 STAHL 10.9 5 - 16 STAHL 10.9 - verzinkt 8 - 10 STAHL 8.8 6 - 16 STAHL 8.8 - verzinkt 6 - 12	STAHL - verzinkt 2 - 6	ALU 8 - 48 KUPFER 4 - 60 VULKANFIBER 8 - 48	STAHL 5 5 - 20
DIN 6923 	DIN 7500 D 	DIN 7604 A (F) 	DIN 7978 
Sechskantmuttern mit Flansch, ohne Rippen unter dem Flansch	Gewindefurchende Schrauben mit Sechskant-Flaschkopf, FORM D	Verschlussschr., Bund m. Außen-SK, A=kurzer Einschraubzapfen, leichte Ausführung, zyl.FEIN-Gewinde	Kegelstifte mit Innengewinde, A= geschliffen, Kegel 1:50
ROSTFREI A2 4 - 12 ROSTFREI A4 4 - 10 STAHL 8 - verzinkt 4 - 20	STAHL - verzinkt 4 - 8	ROSTFREI A4 10 - 30 STAHL 5.8 10 - 30	STAHL 6 6 - 20
DIN 6924 	DIN 7500 M 	DIN 7604 C (F) 	DIN 7979 
Sechskantmuttern mit Polyamidklemmteil	Gewindefurchende Schrauben mit Senkkopf, PZ-Kreuzschl. Form M	Verschlussschr., Bund m. Außen-SK, C= langer Einschraubzapfen, leichte Ausführung, zyl.FEIN-Gewinde	Zylinderstifte mit Innengewinde, Toleranzfeld m6, D=gehärtet
STAHL 8 - verzinkt 4 - 16	STAHL - verzinkt 2,5 - 6	STAHL 5.8 8 - 52	STAHL 5 5 - 30
DIN 6925 	DIN 7504 K 	DIN 7965 	DIN 7980 
Sechskantmuttern mit Metallklemmteil	Bohrschrauben K= Sechskant-Flanschkopf, Blechschraubengewinde	Einschraubmuttern, (Schraubdübel "Rampa-Muffen")	Federringe für Zylinderschrauben
STAHL 10 - verzinkt 8 - 24 STAHL 8 - verzinkt 5 - 16	STAHL - verzinkt 3,5 - 6,3	MESSING 3 - 12 STAHL 4 - 12 STAHL - verzinkt 4 - 10	FEDERSTAHL 3 - 48 FEDERSTAHL - verzinkt 3 - 48 ROSTFREI A2 3 - 30 ROSTFREI A4 3 - 30
DIN 7338 B 	DIN 7504 N 	DIN 7967 	
Halbhohlniete Form B	Bohrschrauben N mit Linsenkopf, Blechschraubengew. PH-Kreuzschlitz	Sicherungsmuttern (Palmmuttern)	
	STAHL - verzinkt 2,9 - 6,3	FEDERSTAHL 6 - 48	

Durchmesser von ... bis	Durchmesser von ... bis	Durchmesser von ... bis	Durchmesser von ... bis
DIN 7981 	STAHl 8.8 3 - 24 STAHl 8.8 - verzinkt 3 - 20	DIN 7984 	DIN 7993 A 
Linsen-Blechsrauben mit Phillips- Kreuzschlitz H, C= mit Spitze	DIN 7984 TX Zylinderschrauben mit Innen-TORX, niedriger Kopf, ohne Schlüsselführung	Runddraht-Sprengringe, A= für Wellen	DIN 22424 A 
ROSTFREI A2 2,2 - 6,3 ROSTFREI A4 2,2 - 6,3 STAHl - schwarz verzinkt 2,9 - 4,8 STAHl - verzinkt 2,2 - 6,3	STAHl 8.8 - verzinkt 4 - 8	FEDERSTAHl-DRAHT 6 - 30	STAHl 8.8 6 - 10
DIN 7981 PZ 	DIN 7985 	DIN 7993 B 	DIN 25193 
Linsen-Blechsrauben mit POZIDRIVE- Kreuzschlitz, C= mit Spitze	Linsen-Schrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H	Runddraht-Sprengringe, B= für Bohrungen	Klammerschrauben mit Mutter
ROSTFREI A2 2,2 - 6,3 ROSTFREI A4 2,2 - 6,3	ROSTFREI A2 1,6 - 8 ROSTFREI A4 1,6 - 8 STAHl 4.8 3 - 8 STAHl 4.8 - gelb verz. 3 - 6 STAHl 4.8 - verzinkt 2 - 8	FEDERSTAHl-DRAHT 10 - 18	STAHl 4.6 8 - 10
DIN 7981 TX 	DIN 7985 PZ 	DIN 7995 	DIN 32501 
Linsen-Blechsrauben mit TORX-Antrieb, C= mit Spitze	Linsen-Schrauben mit POZIDRIVE- Kreuzschlitz	Linsensenk-Holzschrauben mit PZ-Kreuzschlitz nach	Schweißbolzen mit Außengewinde
ROSTFREI A2 2,9 - 6,3	ROSTFREI A2 1,6 - 6 ROSTFREI A4 1,6 - 6	MESSING 4 - 5 MESSING - verchromt 3,5 - 6 ROSTFREI A2 3 - 6	ROSTFREI A2 3 - 8
DIN 7982 	DIN 7985 TX 	DIN 7996 	DIN 70852 
Senk-Blechsrauben mit Phillips- Kreuzschlitz H, C= mit Spitze	Linsen-Schrauben mit TORX-Antrieb	Halbrund-Holzschrauben, PZ-Kreuzschlitz nach	Nutmutter
ROSTFREI A2 2,2 - 6,3 ROSTFREI A4 2,2 - 6,3 STAHl - verzinkt 2,2 - 6,3	ROSTFREI A2 2 - 6 ROSTFREI A4 2 - 6	ROSTFREI A2 3 - 6	STAHl 17 H 10 - 150
DIN 7982 PZ 	DIN 7985 TX 	DIN 7997 	DIN 70952 
Senk-Blechsrauben mit POZIDRIVE-- Kreuzschlitz, C= mit Spitze	Linsen-Schrauben mit TORX-Antrieb	Senk-Holzschrauben, POZIDRIVE Kreuzschlitz	Sicherungsbleche für Nutmutter nach 70852
ROSTFREI A2 2,2 - 6,3 ROSTFREI A4 2,2 - 6,3	ROSTFREI A2 11 - 36 ROSTFREI A4 11 - 33 STAHl 11 - 39 STAHl - feuerverzinkt 11 - 39	ROSTFREI A2 3 - 6	STAHl 10 - 130
DIN 7982 TX 	DIN 7989 A 	DIN 7999 	DIN 71412 A 
Senk-Blechsrauben mit TORX-Antrieb, C= mit Spitze	Scheiben für Stahlkonstruktionen A= Prod.- Kl. C(g), gestanz	Sechskant-Paßschrauben, große Schlüsselweite für HV-Verbindungen im Stahlbau	Kegelschmiernippel, kurz m. Sechskant, A= Kegelpfop gerade/axial
ROSTFREI A2 2,9 - 6,3	ROSTFREI A2 14 - 33 STAHl - feuerverzinkt 14 - 33	STAHl 10.9 - FEUERVZ 16 - 30	ROSTFREI A2 6 - 10 STAHl 5.8 verzinkt 5 - 10
DIN 7983 	DIN 7989 B 	DIN 9021 	DIN 71412 A (RG) 
Linsen-SENK-Blechschr., Phillips- Kreuzschlitz H, C= mit Spitze	Scheiben für Stahlkonstruktionen, B= Prod.- Kl. A(m), gestanz	Scheiben. Außendurchmesser = 3x Schraubendurchmesser	Kegelschmiernippel, kurz m. Sechskant, A= Kegelpfop gerade/axial mit zölligem Rohrgewinde R
ROSTFREI A2 2,2 - 6,3 ROSTFREI A4 2,2 - 6,3 STAHl - schwarz verz. 2,9 - 3,9 STAHl - verzinkt 2,9 - 6,3	ROSTFREI A2 14 - 33 STAHl - feuerverzinkt 14 - 33	MESSING 3,2 - 17 POLYAMID - natur 3,2 - 17 POLYAMID - schwarz 3,2 - 13 ROSTFREI A2 2,2 - 26 ROSTFREI A4 2,2 - 26 STAHl 3,2 - 22 STAHl - feuerverzinkt 6,4 - 17 STAHl - gelb verzinkt 3,2 - 22 STAHl - verzinkt 3,2 - 33	STAHl 5.8 verzinkt 1/8 " - 1/4 "
DIN 7983 PZ 	DIN 7990 	DIN 11014 	DIN 71412 B 
Linsen-SENK-Blechschr. POZIDRIVE- Kreuzschlitz, C= mit Spitze	Sechskantschrauben mit Mutter, für Stahlkonstruktionen	Senkschrauben mit 2 Nasen, mit Mutter	Kegelschmiernippel, kurz, B= Kegel- kopf, 45 Grad abgewinkelt
ROSTFREI A2 2,2 - 6,3 ROSTFREI A4 2,2 - 6,3	STAHl 4.6 12 - 24 STAHl 4.6 - FEUERVZ 12 - 30 STAHl 5.6 - FEUERVZ 12 - 24	STAHl 4.6 10 - 16	STAHl 5.8 verzinkt 5 - 10
DIN 7983 TX 	DIN 7991 	DIN 11024 D 	DIN 71412 C 
Linsen-SENK-Blechsrauben mit TORX-Antrieb, C= mit Spitze	Senkschrauben mit Innensechskant	ähnlich Federstecker, doppelte Spiralausführung	Kegelschmiernippel, kurz, C= Kegel- kopf, 90 Grad abgewinkelt
ROSTFREI A2 2,9 - 6,3	ROSTFREI A2 3 - 24 ROSTFREI A4 3 - 24 STAHl 10.9 3 - 24 STAHl 8.8 3 - 24 STAHl 8.8 - gelb verz. 4 - 12 STAHl 8.8 - verzinkt 3 - 24	ROSTFREI A4 2 - 8 STAHl - verzinkt 2,5 - 8	STAHl 5.8 verzinkt 6 - 10
DIN 7984 	DIN 7991 TX 	DIN 11024 E 	DIN 71752 E 
Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, ohne Schlüsselführung	Senkschrauben mit TORX-Antrieb	ähnlich Federstecker, einfache Spirale	Federklappbolzen (ES-Bolzen), für Gabelköpfe
ROSTFREI A2 3 - 20 ROSTFREI A4 3 - 20	ROSTFREI A2 4 - 6 ROSTFREI A4 4 - 6 STAHl 8.8 - verzinkt 4 - 8	STAHl - verzinkt 2,5 - 8	STAHl - verzinkt 6 - 20
DIN 7984 TX 	DIN 15237 	DIN 15237 	DIN 71752 G 
	Tellerschrauben mit Tellerscheibe, mit Mutter		Gabelkopf Form G
	STAHl 3.6 6 - 12		STAHl - verzinkt 6 - 20
			DIN 71802 
			Winkelgelenke mit Gewindepapfen, Sechskantmutter u. Sicherungsbügel
			STAHl - verzinkt 8 - 19

Durchmesser von ... bis

DIN 74361 A 
Kegelbundmuttern Form A

STAHL 8	14	- 22
---------	----	------

DIN 74361 B 
Kegelbundmuttern Form B

STAHL 10	14	- 22
STAHL 8	14	- 22

DIN 74361 C 
Kegelbundmuttern Form C


FEDERSTAHL - verzinkt	12,5	- 22,5
-----------------------	------	--------

DIN 80705 
Flache Muttern, kleine Schlüsselweiten, Reihe 2, FEIN-Gewinde

STAHL 14 H - gelb verz.	14	- 30
-------------------------	----	------

ISO 4014 
Sechskantschrauben mit Schaft, I S O-Schlüsselweiten


MESSING	10	- 12
ROSTFREI A2	10	- 22
ROSTFREI A4	10	- 22
STAHL 10.9	10	- 22
STAHL 10.9 - verzinkt	10	- 12
STAHL 12.9	10	- 14

ISO 4014 AD 
Sechskantschrauben mit Schaft, I S O-Schlüsselweiten, ADW 7/TRD 106

STAHL 5.6	10	- 24
STAHL 5.6 - FEUERVZ	12	- 24
STAHL 5.6 - verzinkt	10	- 12

ISO 4014 
Sechskantschrauben mit Schaft, I S O-Schlüsselweiten

STAHL 8.8	10	- 22
STAHL 8.8 - FEUERVZ	10	- 12
STAHL 8.8 - gelb verz.	10	- 12
STAHL 8.8 - verzinkt	10	- 22


ISO 4016 
Sechskantschrauben mit Schaft und Mutter nach 4034

STAHL 4.6	10	- 22
STAHL 4.6 - FEUERVZ	10	- 12
STAHL 4.6 - verzinkt	10	- 22


ISO 4017 
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, I S O-Schlüsselweiten

KUPFER	10	- 12
MESSING	10	- 12
POLYAMID - natur	10	- 12
ROSTFREI A2	10	- 22
ROSTFREI A4	10	- 22
STAHL 10.9	10	- 22
STAHL 10.9 - verzinkt	10	- 14
STAHL 12.9	10	- 14
STAHL 4.6	10	- 14
STAHL 4.6 - verzinkt	10	- 14
STAHL 8.8	10	- 22
STAHL 8.8 - FEUERVZ	10	- 12
STAHL 8.8 - gelb verz.	10	- 14
STAHL 8.8 - verzinkt	10	- 22

Durchmesser von ... bis

ISO 4017 AD 
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, I S O-Schlüsselweiten, ADW7/TRD 106

STAHL 5.6	10	- 22
STAHL 5.6 - FEUERVZ	12	- 24
STAHL 5.6 - verzinkt	10	- 14

ISO 4032 
Sechskantmuttern, I S O-Schlüsselweiten

MESSING	10	- 22
ROSTFREI A2	10	- 22
ROSTFREI A4	10	- 22
STAHL 10	10	- 22
STAHL 10 - verzinkt	10	- 14
STAHL 6 AU	10	- 22
STAHL 8	10	- 22
STAHL 8 - FEUERVZ	10	- 14
STAHL 8 - gelb verzinkt	5	- 36
STAHL 8 - schwarz	10	- 22
STAHL 8 - verzinkt	10	- 22

ISO 4032 AD 
Sechskantmuttern, I S O-Schlüsselweiten, ADW 7 / TRD 106


STAHL 5-2	10	- 22
STAHL 5-2 - FEUERVZ	12	- 24
STAHL 5-2 - gelb verzinkt	12	- 30
STAHL 5-2 - verzinkt	10	- 12
STAHL C 35	12	- 36

ISO 4032 (L) 
Sechskantmuttern LINKS, I S O-Schlüsselweiten

ROSTFREI A4	10	- 22
STAHL 6 AU	10	- 22
STAHL 8 - verzinkt	10	- 12

ISO 4033 
Sechskantmuttern I S O-Typ 2

STAHL 12	10	- 12
----------	----	------

ISO 4034 
Sechskantmuttern I S O-Typ 1


STAHL 5	10	- 22
STAHL 5 - verzinkt	10	- 22
STAHL 5.6 - FEUERVZ	10	- 22

ISO 4035 
Sechskantmuttern niedrige Form, mit Fase, I S O-Schlüsselweiten

MESSING	10	- 14
ROSTFREI A2	10	- 22
ROSTFREI A4	10	- 22
STAHL 04 - verzinkt	12	- 22
STAHL 05	10	- 22

ISO 7089 
Scheiben, gehärtet, gestanz, ohne Fasen, Produktk.A(m)


STAHL 300 HV	4	- 25
STAHL 300 HV - verzinkt	4	- 25

ISO 7380 
Flachkopfschrauben mit Innensechskant


ROSTFREI A2	3	- 12
-------------	---	------

Durchmesser von ... bis

ROSTFREI A4 3 - 12
STAHL 10.9 3 - 10
STAHL 10.9 - verzinkt 4 - 12

ISO 7380 FL 
FLANSCH-Kopfschrauben mit Innensechskant


ROSTFREI A2	3	- 10
ROSTFREI A4	3	- 10
STAHL 10.9	3	- 10
STAHL 10.9 - verzinkt	4	- 8

ISO 7380 TX 
Flachkopfschrauben mit Innen-TORX


STAHL 10.9 - verzinkt	4	- 8
-----------------------	---	-----

ISO 8673 
Sechskantmuttern -Typ 1, FEIN-Gewinde


MESSING	8	- 30
ROSTFREI A2	8	- 36
STAHL 10	8	- 30
STAHL 6 AU	8	- 39
STAHL 8 - schwarz	8	- 39
STAHL 8 - verzinkt	8	- 30

ISO 8673 (LF) 
Sechskantmuttern -Typ 1, LINKS-FEIN-Gewinde


STAHL 6 AU	8	- 30
------------	---	------

ISO 8765 
Sechskantschrauben mit Schaft, FEIN-Gewinde, I S O-Schlüsselweiten


STAHL 10.9	10	- 22
STAHL 10.9 - verzinkt	12	- 14
STAHL 8.8	10	- 14

ISO 8675 
Sechskantmuttern niedrige Form, mit Fasen, FEIN-Gewinde

MESSING	10	- 14
ROSTFREI A2	10	- 22
ROSTFREI A4	10	- 22
STAHL 04 - verzinkt	10	- 22
STAHL 05	10	- 22

ISO 8676 
Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, FEIN-Gewinde

STAHL 10.9	10	- 22
STAHL 10.9 - verzinkt	10	- 14
STAHL 8.8	10	- 22
STAHL 8.8 - verzinkt	10	- 14

Art. 1088 
Kfz.-Nummernschildschrauben, kompl. m. Plastikkappen, U.-Scheiben, Sechskt. Mutter und Abstands Scheiben


STAHL - verzinkt	5	- 6
------------------	---	-----

Art. 1240-1256 
ABC-Spax-S Linsenkopf, PZ-Kreuzschlitz


MESSING	3	- 5
MESSING - brüniert	3	- 4
MESSING - verchromt	4	- 5
MESSING - vernickelt	3	- 4

Durchmesser von ... bis


STAHL - brüniert 3 - 5
STAHL - gelb verzinkt 3 - 5
STAHL - vermessingt 3 - 5
STAHL - vernickelt 2,5 - 5
STAHL - verzinkt 3 - 5

Art. 1258 
Linsenkopf Spanplattenschrauben, PZ-Kreuzschlitz, Importware


ROSTFREI A2	3	- 6
-------------	---	-----

Art. 1260 
Linsenkopf Spanplattenschrauben, TORX-Antrieb, Importware


ROSTFREI A2	3	- 5
-------------	---	-----

Art. 1262-1272 
LISEKO-Spenglerschrauben mit EPDM, Dichtscheibe, PZ-Kreuzschlitz


15 mm A2	4,5	- 4,5
15 mm A2 + Kupfer	4,5	- 4,5
20 mm A2	4,5	- 4,5
20 mm A2 + Kupfer	4,5	- 4,5
25 mm A2	4,5	- 4,5
25 mm A2 + Kupfer	4,5	- 4,5

Art. 1274-1280 
LISEKO-Spenglerschrauben mit EPDM, Dichtscheibe, TORX-Antrieb


15 mm A2	4,5	- 4,5
15 mm A2 + Kupfer	4,5	- 4,5
20 mm A2	4,5	- 4,5
20 mm A2 + Kupfer	4,5	- 4,5

Art. 1300-1312 
ABC-Spax-S PAN-HEAD, PZ-Kreuzschlitz

STAHL - brüniert	3	- 4
STAHL - schwarz verzinkt	3	- 5
STAHL - vernickelt	3	- 4
STAHL - verzinkt	2,5	- 6

Art. 1314-1316 
PAN-HEAD-Spanplattenschrauben, PZ-Kreuzschlitz, Importware

ROSTFREI A2	3	- 6
STAHL - verzinkt	3	- 6

Art. 1318 
PAN-HEAD-Spanplattenschrauben, TORX-Antrieb, Importware

ROSTFREI A2	3	- 6
-------------	---	-----









































Art. 1348 
ABC-Spax-S Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz, mit Kopfbohrung

STAHL - verzinkt	4,5	- 5
------------------	-----	-----

































Art. 1350-1378 
ABC-Spax-S Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz

MESSING	3,5	- 4
ROSTFREI A2	3	- 6
STAHL - gelb verzinkt	2,5	- 6
STAHL - verzinkt	2,5	- 6

Durchmesser von ... bis	Durchmesser von ... bis	Durchmesser von ... bis	Durchmesser von ... bis
Art. 1366-1380 ABC-Spax-S Senkkopf, Teilgewinde, PZ-Kreuzschlitz ROSTFREI A2 4 - 6 STAHL - brüniert 4 - 6 STAHL - gelb verzinkt 3 - 6 STAHL - verzinkt 3,5 - 7	Art. 1424 ABC-Spax-S mit TORX-Antrieb, Senkkopf, Fräsrippen, Bohrspitze, Teilgewinde ROSTFREI A2 4,5 - 5	Art. 1452 Schnellbauschrauben, Grobgewinde Trompetenkopf, PH-Kreuzschlitz STAHL - phosphatiert 3,9 - 4,2	STAHL 5,3 - 12,5 STAHL - verzinkt 4,3 - 12,5
Art. 1350-1378 ABC-Spax-S Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz STAHL - brüniert 2,5 - 6 STAHL - schwarz verzinkt 2,5 - 5 STAHL - vermessingt 3 - 4 STAHL - vernickelt 2,5 - 4	Art. 1426-1428 Spanplattenschrauben mit TORX-Antrieb, Senkkopf, Fräsrippen, Bohrspitze, Teilgewinde, Importware ROSTFREI A2 4 - 6 STAHL - gelb verzinkt 4 - 5	Art. 1454 Schnellbauschrauben, FEIN-Gewinde Trompetenkopf, PH-Kreuzschlitz STAHL - phosphatiert 3,6 - 4,2	Art. 1664-1666 Rosetten, Vollmetall gedreht, Senkung 90 Grad ROSTFREI A1 3 - 10 ROSTFREI A4 3 - 10
Art. 1382-1388 ABC-Spax-S mit TORX-Antrieb, Senkkopf, Teilgewinde ROSTFREI A2 3,5 - 6 STAHL - gelb verzinkt 3 - 6 STAHL - verzinkt 3 - 6	Art. 1430-1432 ABC-Spax-S-Rückwandschrauben, PZ-Kreuzschlitz STAHL - brüniert 4 - 4 STAHL - verzinkt 3 - 5	Art. 1456 Schnellbauschrauben mit Bohrspitze, Trompetenkopf, PH-Kreuzschlitz STAHL - phosphatiert 3,5 - 3,5	Art. 1668 Rosetten, Boden offen, Senkung 90 Grad MESSING - vernickelt 3 - 6
Art. 1390-1396 Senkkopf-Spanplattenschr. Vollgewinde, PZ-Kreuzschlitz, Importware ROSTFREI A2 3 - 6 ROSTFREI A4 3 - 6 STAHL - gelb verzinkt 3 - 6	Art. 1434 ABC-Spax-Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz, mit Fräsrippen unter dem Kopf, Teilgewinde STAHL - gelb verzinkt 3,5 - 5	Art. 1470 Abdeckkappen für Eternitschrauben, schwarz, ohne Stahleinlage KUNSTSTOFF -	Art. 1670 Rosetten, Boden geschlossen, Senkung 90 Grad MESSING - vernickelt 2,9 - 5,5
Art. 1392-1400 Senkkopf-Spanplattenschr. Teilgewinde, PZ-Kreuzschlitz, Importware ROSTFREI A2 3 - 6 ROSTFREI A4 3 - 6 STAHL - gelb verzinkt 3 - 6	Art. 1436 ABC-Spax-M Senkkopf, PZ-Kreuzschlitz, mit Fräsrippen unter dem Kopf, Teilgewinde und Bohrspitze STAHL - verzinkt 3,5 - 4,5	Art. 1472 Abdeckkappen für Eternitschrauben, schwarz mit Stahleinlage KUNSTSTOFF - m. Stahleinlag -	Art. 1672 Rosetten, für Senklöcher, Senkung 90 Grad MESSING - vernickelt 2,9 - 6
Art. 1402-1406 Spanplattenschrauben, TORX-Antrieb, Senkkopf, Teilgewinde, Importware ROSTFREI A2 3 - 10 STAHL - gelb verzinkt 3 - 6	Art. 1438 Euroschrauben Senkkopf, Kreuzschlitz-Z, Kopf-D 7,7 mm, Grobgewinde STAHL - verzinkt 6,3 - 6,3	Art. 1474 ABC-Spax-S Konstruktionsschrauben, mit Senkkopf und Fräsrippen, TORX-Antrieb, bauaufsichtlicher Zulassung STAHL - gelb verzinkt 8 - 10	Art. 1674 KORREX-Rosetten für Senkköpfe, Kunststoff - weiß 3 - 8
Art. 1404 Spanplattenschrauben, TORX-Antrieb, Senkkopf, Vollgewinde, Importware ROSTFREI A2 3 - 6	Art. 1440-1444 Stockschrauben mit Holz- und ISO-Gewinde ROSTFREI A2 6 - 12 ROSTFREI A4 8 - 10 STAHL - verzinkt 4 - 12	Art. 1476 ABC-Spax-S Tellerkopf, TORX, mit bauaufsichtlicher Zulassung STAHL - gelb verzinkt 8 - 10	Art. 1676-1678 Dichtscheibe mit EPDM Beschichtung, für Senkschrauben KUPFER 5,2 - 5,2 ROSTFREI A2 5,2 - 5,2
Art. 1408-1416 ABC-Spax-S Senkkopf, kleiner Kopf 5 mm, PZ-Kreuzschlitz, (Scharnierbandschrauben) STAHL - brüniert 3 - 3 STAHL - gelb verzinkt 3 - 4 STAHL - vermessingt 3 - 3 STAHL - vernickelt 3 - 3 STAHL - verzinkt 3 - 4	Art. 1446 Distanzschrauben, mit Innensechskant SW 4 STAHL - gelb verzinkt 6 - 6	Art. 1478-1480 Fassadenbauschrauben mit Blechgewinde, mit EPDM-Dichtscheibe montiert ROSTFREI A2 (16mm) 6,3 - 6,3 ROSTFREI A2 (19mm) 6,3 - 6,3	Art. 1680 Dichtscheibe mit EPDM Beschichtung, für Schrauben ohne Senkkopf, (z.B. Sechskant-, Innensechskantschrauben) ROSTFREI A2 4,8 - 13
Art. 1418-1422 Scharnierbandschrauben Kopf 5 mm, PZ-Kreuzschlitz ROSTFREI A2 3 - 3 ROSTFREI A4 3 - 3 STAHL - verzinkt 3 - 3,5	Art. 1448 Justierschrauben mit Torxantrieb STAHL - verzinkt 6 - 6	Art. 1482-1484 Fassadenbauschrauben mit Holzgewinde, mit EPDM-Dichtscheibe montiert ROSTFREI A2 (16mm) 6,5 - 6,5 ROSTFREI A2 (19mm) 6,5 - 6,5	Art. 1682 DUBO-Zahn-Tellerringe für DUBO, Profilscheiben STAHL - verzinkt 11 - 67
	Art. 1450 Schnellbauschrauben, für Gipsfaserplatten, PH-Kreuzschlitz STAHL - phosphatiert 3,9 - 3,9	Art. 1486 Fassadenschrauben "Trespo", mit TORX-Antrieb ROSTFREI A2 4,8 - 4,8	Art. 1684 DUBO-Profilscheiben f. Zylinderschrauben mit Innensechskant Kunststoff - naturfarben 4 - 24
		Art. 1540-1546 Koflügelscheiben ROSTFREI A2 4,3 - 12,5 ROSTFREI A4 4,3 - 12,5	Art. 1686 DUBO-Profilscheiben für Sechskantschr. Kunststoff - naturfarben 2 - 52
			Art. 1752-1754 NORD-LOCK-Scheiben Standard ROSTFREI A4 6 - 24 STAHL - gelb verzinkt 5 - 30

Durchmesser von ... bis	Durchmesser von ... bis	Durchmesser von ... bis	Durchmesser von ... bis																																																
<p>Art. 1756-1760 </p> <p>Schnorr-Sperrzahnscheiben S, beidseitig gezahnt, S=Standard</p> <table border="1"> <tr><td>FEDERSTAHL</td><td>2</td><td>- 36</td></tr> <tr><td>FEDERSTAHL - verzinkt</td><td>3</td><td>- 30</td></tr> <tr><td>ROSTFREI A2</td><td>2,5</td><td>- 20</td></tr> </table>	FEDERSTAHL	2	- 36	FEDERSTAHL - verzinkt	3	- 30	ROSTFREI A2	2,5	- 20	<p>Art. 1916 </p> <p>Klappsplinte</p> <table border="1"> <tr><td>STAHL - verzinkt</td><td>4,5</td><td>- 12</td></tr> </table>	STAHL - verzinkt	4,5	- 12	<p>Art. 2308 </p> <p>Balkonzierschrauben</p> <table border="1"> <tr><td>A 2 - ROSTFREI+brüniert 6</td><td>- 6</td></tr> </table>	A 2 - ROSTFREI+brüniert 6	- 6	<p>Art. 2426-2430 </p> <p>"Poly-Grip" Mehrbereichsniete, CK=großer Flachkopf</p> <table border="1"> <tr><td>ALU-ALU</td><td>3,2</td><td>- 4,8</td></tr> <tr><td>ALU-Stahl</td><td>3,2</td><td>- 4,8</td></tr> <tr><td>Stahl-Stahl</td><td>3,2</td><td>- 4,8</td></tr> </table>	ALU-ALU	3,2	- 4,8	ALU-Stahl	3,2	- 4,8	Stahl-Stahl	3,2	- 4,8																									
FEDERSTAHL	2	- 36																																																	
FEDERSTAHL - verzinkt	3	- 30																																																	
ROSTFREI A2	2,5	- 20																																																	
STAHL - verzinkt	4,5	- 12																																																	
A 2 - ROSTFREI+brüniert 6	- 6																																																		
ALU-ALU	3,2	- 4,8																																																	
ALU-Stahl	3,2	- 4,8																																																	
Stahl-Stahl	3,2	- 4,8																																																	
<p>Art. 1762-1766 </p> <p>Schnorr-Sperrzahnscheiben VS, beidseitig gezahnt, VS=verstärkt</p> <table border="1"> <tr><td>FEDERSTAHL</td><td>5</td><td>- 30</td></tr> <tr><td>FEDERSTAHL - verzinkt</td><td>5</td><td>- 30</td></tr> <tr><td>ROSTFREI A2</td><td>5</td><td>- 20</td></tr> </table>	FEDERSTAHL	5	- 30	FEDERSTAHL - verzinkt	5	- 30	ROSTFREI A2	5	- 20	<p>Art. 1918 </p> <p>ROHR-Klappsplinte</p> <table border="1"> <tr><td>STAHL - verzinkt</td><td>4,5</td><td>- 10</td></tr> </table>	STAHL - verzinkt	4,5	- 10	<p>Art. 2310 </p> <p>Möbelgriffschrauben, Kombi-Kreuzschlitz-PZ</p> <table border="1"> <tr><td>STAHL - verzinkt</td><td>4</td><td>- 4</td></tr> </table>	STAHL - verzinkt	4	- 4	<p>Art. 2432-2434 </p> <p>Blindniet-Muttern, rund, offen, F=Flachkopf</p> <table border="1"> <tr><td>ALU</td><td>4</td><td>- 10</td></tr> <tr><td>STAHL - verzinkt</td><td>4</td><td>- 10</td></tr> </table>	ALU	4	- 10	STAHL - verzinkt	4	- 10																											
FEDERSTAHL	5	- 30																																																	
FEDERSTAHL - verzinkt	5	- 30																																																	
ROSTFREI A2	5	- 20																																																	
STAHL - verzinkt	4,5	- 10																																																	
STAHL - verzinkt	4	- 4																																																	
ALU	4	- 10																																																	
STAHL - verzinkt	4	- 10																																																	
<p>Art. 1768-1772 </p> <p>Sperrkant-RINGE, VSK = Standardausführung</p> <table border="1"> <tr><td>Federst. - DACRO silbrig</td><td>4</td><td>- 30</td></tr> <tr><td>FEDERSTAHL - gelb vz.</td><td>4</td><td>- 30</td></tr> <tr><td>ROSTFREI A2</td><td>5</td><td>- 24</td></tr> </table>	Federst. - DACRO silbrig	4	- 30	FEDERSTAHL - gelb vz.	4	- 30	ROSTFREI A2	5	- 24	<p>Art. 1934-1936 </p> <p>Achsen-Klemmringe</p> <table border="1"> <tr><td>FEDERSTAHL - Brüniert</td><td>3</td><td>- 12</td></tr> <tr><td>FEDERSTAHL - verzinkt</td><td>3</td><td>- 12</td></tr> </table>	FEDERSTAHL - Brüniert	3	- 12	FEDERSTAHL - verzinkt	3	- 12	<p>Art. 2350-2370 </p> <p>Offene Blindniete mit Flachkopf</p> <table border="1"> <tr><td>A2 - Stahl</td><td>3</td><td>- 5</td></tr> <tr><td>ALU-A2</td><td>3</td><td>- 5</td></tr> <tr><td>ALU-ALU</td><td>3,2</td><td>- 4,8</td></tr> <tr><td>ALU-Stahl</td><td>2,4</td><td>- 6,4</td></tr> <tr><td>Kunststoff-Kunststoff</td><td>4</td><td>- 6</td></tr> <tr><td>Kupfer-Bronze</td><td>3</td><td>- 4</td></tr> <tr><td>Kupfer-Stahl</td><td>3</td><td>- 4</td></tr> <tr><td>ROSTFREI A2</td><td>2,4</td><td>- 6,5</td></tr> <tr><td>ROSTFREI A4</td><td>3</td><td>- 5</td></tr> <tr><td>Stahl-Stahl</td><td>3</td><td>- 6,4</td></tr> </table>	A2 - Stahl	3	- 5	ALU-A2	3	- 5	ALU-ALU	3,2	- 4,8	ALU-Stahl	2,4	- 6,4	Kunststoff-Kunststoff	4	- 6	Kupfer-Bronze	3	- 4	Kupfer-Stahl	3	- 4	ROSTFREI A2	2,4	- 6,5	ROSTFREI A4	3	- 5	Stahl-Stahl	3	- 6,4	<p>Art. 2436 </p> <p>Dicht-Blindniet-Muttern, rund, Flachkopf CAP=luft- u.wasserdicht, F=Flachkopf</p> <table border="1"> <tr><td>STAHL - gelb verzinkt</td><td>4</td><td>- 8</td></tr> </table>	STAHL - gelb verzinkt	4	- 8
Federst. - DACRO silbrig	4	- 30																																																	
FEDERSTAHL - gelb vz.	4	- 30																																																	
ROSTFREI A2	5	- 24																																																	
FEDERSTAHL - Brüniert	3	- 12																																																	
FEDERSTAHL - verzinkt	3	- 12																																																	
A2 - Stahl	3	- 5																																																	
ALU-A2	3	- 5																																																	
ALU-ALU	3,2	- 4,8																																																	
ALU-Stahl	2,4	- 6,4																																																	
Kunststoff-Kunststoff	4	- 6																																																	
Kupfer-Bronze	3	- 4																																																	
Kupfer-Stahl	3	- 4																																																	
ROSTFREI A2	2,4	- 6,5																																																	
ROSTFREI A4	3	- 5																																																	
Stahl-Stahl	3	- 6,4																																																	
STAHL - gelb verzinkt	4	- 8																																																	
<p>Art. 1774 </p> <p>Sperrkant-RINGE, VSK-Z = für Zylinderschrauben</p> <table border="1"> <tr><td>Federst. - DACRO silbrig</td><td>4</td><td>- 20</td></tr> </table>	Federst. - DACRO silbrig	4	- 20	<p>Art. 1982-2000 </p> <p>Hammerkopf-Gewindeplatten, (Gleitmuttern)</p> <table border="1"> <tr><td>28/15 STAHL - verz.</td><td>5</td><td>- 10</td></tr> <tr><td>38/17 STAHL - verz.</td><td>4</td><td>- 12</td></tr> <tr><td>40/22 STAHL - verz.</td><td>5</td><td>- 12</td></tr> <tr><td>50/30 STAHL - verz.</td><td>8</td><td>- 16</td></tr> <tr><td>50/40 STAHL - verz.</td><td>6</td><td>- 16</td></tr> </table>	28/15 STAHL - verz.	5	- 10	38/17 STAHL - verz.	4	- 12	40/22 STAHL - verz.	5	- 12	50/30 STAHL - verz.	8	- 16	50/40 STAHL - verz.	6	- 16	<p>Art. 2372-2390 </p> <p>Blindniete offen, großer Kopf, großer Flachkopf</p> <table border="1"> <tr><td>ALU-A2</td><td>5</td><td>- 5</td></tr> <tr><td>ALU-ALU</td><td>3,2</td><td>- 3,2</td></tr> <tr><td>ALU-Stahl</td><td>3,2</td><td>- 3,2</td></tr> <tr><td>Stahl-Stahl</td><td>4,8</td><td>- 4,8</td></tr> </table>	ALU-A2	5	- 5	ALU-ALU	3,2	- 3,2	ALU-Stahl	3,2	- 3,2	Stahl-Stahl	4,8	- 4,8	<p>Art. 2440-2442 </p> <p>SENK-Blindniet-Muttern, rund, offen, S=Senkkopf 90 Grad</p> <table border="1"> <tr><td>ALU</td><td>4</td><td>- 10</td></tr> <tr><td>STAHL - verzinkt</td><td>4</td><td>- 10</td></tr> </table>	ALU	4	- 10	STAHL - verzinkt	4	- 10												
Federst. - DACRO silbrig	4	- 20																																																	
28/15 STAHL - verz.	5	- 10																																																	
38/17 STAHL - verz.	4	- 12																																																	
40/22 STAHL - verz.	5	- 12																																																	
50/30 STAHL - verz.	8	- 16																																																	
50/40 STAHL - verz.	6	- 16																																																	
ALU-A2	5	- 5																																																	
ALU-ALU	3,2	- 3,2																																																	
ALU-Stahl	3,2	- 3,2																																																	
Stahl-Stahl	4,8	- 4,8																																																	
ALU	4	- 10																																																	
STAHL - verzinkt	4	- 10																																																	
<p>Art. 1776-1778 </p> <p>TECKENTRUP-Kontaktscheiben, K= mit Kontaktzähnen</p> <table border="1"> <tr><td>Federst. - DACRO silbrig</td><td>4</td><td>- 12</td></tr> <tr><td>ROSTFREI 1.4401</td><td>4</td><td>- 8</td></tr> </table>	Federst. - DACRO silbrig	4	- 12	ROSTFREI 1.4401	4	- 8	<p>Art. 1992-2008 </p> <p>Hammerkopf-Halben-Schrauben, mit Sechskantmutter</p> <table border="1"> <tr><td>28/15 ROSTFREI A4</td><td>10</td><td>- 10</td></tr> <tr><td>28/15 STAHL 4.6 - verz.</td><td>6</td><td>- 12</td></tr> <tr><td>38/17 ROSTFREI A4</td><td>10</td><td>- 16</td></tr> <tr><td>38/17 STAHL 4.6 - verz.</td><td>10</td><td>- 16</td></tr> <tr><td>40/22 ROSTFREI A4</td><td>10</td><td>- 16</td></tr> <tr><td>40/22 STAHL 4.6 - verz.</td><td>10</td><td>- 16</td></tr> <tr><td>41/22 STAHL 8.8 - TZ</td><td>12</td><td>- 16</td></tr> <tr><td>50/30 ROSTFREI A4</td><td>12</td><td>- 20</td></tr> <tr><td>50/30 STAHL 4.6 - verz.</td><td>10</td><td>- 20</td></tr> <tr><td>72/48 STAHL 4.6 - TZ</td><td>20</td><td>- 24</td></tr> </table>	28/15 ROSTFREI A4	10	- 10	28/15 STAHL 4.6 - verz.	6	- 12	38/17 ROSTFREI A4	10	- 16	38/17 STAHL 4.6 - verz.	10	- 16	40/22 ROSTFREI A4	10	- 16	40/22 STAHL 4.6 - verz.	10	- 16	41/22 STAHL 8.8 - TZ	12	- 16	50/30 ROSTFREI A4	12	- 20	50/30 STAHL 4.6 - verz.	10	- 20	72/48 STAHL 4.6 - TZ	20	- 24	<p>Art. 2400 </p> <p>Offene Blindniete mit Gewindeanschluss M</p> <table border="1"> <tr><td>Stahl-Stahl</td><td>3</td><td>- 4</td></tr> </table>	Stahl-Stahl	3	- 4	<p>Art. 2444-2446 </p> <p>Dicht-Blindniet-Muttern, rund</p> <table border="1"> <tr><td>ALU</td><td>4</td><td>- 8</td></tr> <tr><td>STAHL - gelb verzinkt</td><td>4</td><td>- 8</td></tr> </table>	ALU	4	- 8	STAHL - gelb verzinkt	4	- 8			
Federst. - DACRO silbrig	4	- 12																																																	
ROSTFREI 1.4401	4	- 8																																																	
28/15 ROSTFREI A4	10	- 10																																																	
28/15 STAHL 4.6 - verz.	6	- 12																																																	
38/17 ROSTFREI A4	10	- 16																																																	
38/17 STAHL 4.6 - verz.	10	- 16																																																	
40/22 ROSTFREI A4	10	- 16																																																	
40/22 STAHL 4.6 - verz.	10	- 16																																																	
41/22 STAHL 8.8 - TZ	12	- 16																																																	
50/30 ROSTFREI A4	12	- 20																																																	
50/30 STAHL 4.6 - verz.	10	- 20																																																	
72/48 STAHL 4.6 - TZ	20	- 24																																																	
Stahl-Stahl	3	- 4																																																	
ALU	4	- 8																																																	
STAHL - gelb verzinkt	4	- 8																																																	
<p>Art. 1780 </p> <p>TECKENTRUP-Sperrkantscheiben, Z=für Zylinderschrauben bis Fest.KL. 10</p> <table border="1"> <tr><td>Federst. - DACRO silbrig</td><td>6</td><td>- 16</td></tr> </table>	Federst. - DACRO silbrig	6	- 16	<p>Art. 2250 </p> <p>SECHSKANT-muttern mit Trapezgewinde, Höhe = 1,5 d</p> <table border="1"> <tr><td>STAHL</td><td>20</td><td>- 30</td></tr> </table>	STAHL	20	- 30	<p>Art. 2402 </p> <p>Offene Blindniete mit Spreizschaft</p> <table border="1"> <tr><td>ALU-Stahl</td><td>4</td><td>- 4,8</td></tr> </table>	ALU-Stahl	4	- 4,8	<p>Art. 2544-2546 </p> <p>Zylinder-FLANSCH-Schrauben, Innensechskant, mit Rippen</p> <table border="1"> <tr><td>STAHL KL 100</td><td>5</td><td>- 12</td></tr> <tr><td>STAHL KL 100 - verzinkt</td><td>6</td><td>- 12</td></tr> </table>	STAHL KL 100	5	- 12	STAHL KL 100 - verzinkt	6	- 12																																	
Federst. - DACRO silbrig	6	- 16																																																	
STAHL	20	- 30																																																	
ALU-Stahl	4	- 4,8																																																	
STAHL KL 100	5	- 12																																																	
STAHL KL 100 - verzinkt	6	- 12																																																	
<p>Art. 1782-1784 </p> <p>TECKENTRUP-Sperrkantscheiben, S (schmal) für normale u. kleine Kopfauflagen</p> <table border="1"> <tr><td>Federst. - DACRO silbrig</td><td>4</td><td>- 12</td></tr> <tr><td>ROSTFREI A4</td><td>4</td><td>- 12</td></tr> </table>	Federst. - DACRO silbrig	4	- 12	ROSTFREI A4	4	- 12	<p>Art. 2252-2254 </p> <p>RUND-Muttern mit Trapezgewinde, Höhe = 1,5 d</p> <table border="1"> <tr><td>ROSTFREI A2</td><td>16</td><td>- 30</td></tr> <tr><td>STAHL</td><td>12</td><td>- 44</td></tr> </table>	ROSTFREI A2	16	- 30	STAHL	12	- 44	<p>Art. 2406 </p> <p>Offene Blindniete für Sacklöcher, F=Flachrundkopf, G=gerillt für Sacklochbohrung</p> <table border="1"> <tr><td>ALU-Stahl</td><td>3,2</td><td>- 4,8</td></tr> </table>	ALU-Stahl	3,2	- 4,8	<p>Art. 2782-2784 </p> <p>Sechskant-Flanschschr., TENSILOCK, mit SPERR-ZÄHNEN unter dem Flansch</p> <table border="1"> <tr><td>STAHL KL.90-100</td><td>5</td><td>- 16</td></tr> <tr><td>STAHL KL.90-100 - verz.</td><td>5</td><td>- 12</td></tr> </table>	STAHL KL.90-100	5	- 16	STAHL KL.90-100 - verz.	5	- 12																											
Federst. - DACRO silbrig	4	- 12																																																	
ROSTFREI A4	4	- 12																																																	
ROSTFREI A2	16	- 30																																																	
STAHL	12	- 44																																																	
ALU-Stahl	3,2	- 4,8																																																	
STAHL KL.90-100	5	- 16																																																	
STAHL KL.90-100 - verz.	5	- 12																																																	
<p>Art. 1786-1788 </p> <p>TECKENTRUP-Sperrkantscheiben, M (mittel) für normale Kopfauflagen</p> <table border="1"> <tr><td>Federst. - DACRO silbrig</td><td>4</td><td>- 20</td></tr> <tr><td>ROSTFREI A4</td><td>5</td><td>- 12</td></tr> </table>	Federst. - DACRO silbrig	4	- 20	ROSTFREI A4	5	- 12	<p>Art. 2256-2260 </p> <p>Verbindungsmuttern RUND, durchgehendes Innengewinde</p> <table border="1"> <tr><td>ROSTFREI A2</td><td>6</td><td>- 20</td></tr> <tr><td>ROSTFREI A4</td><td>6</td><td>- 20</td></tr> <tr><td>STAHL - verzinkt</td><td>5</td><td>- 20</td></tr> </table>	ROSTFREI A2	6	- 20	ROSTFREI A4	6	- 20	STAHL - verzinkt	5	- 20	<p>Art. 2408-2410 </p> <p>Offene Blindniete mit Senkkopf 120°</p> <table border="1"> <tr><td>ALU-Stahl</td><td>3</td><td>- 5</td></tr> <tr><td>Stahl-Stahl</td><td>3</td><td>- 5</td></tr> </table>	ALU-Stahl	3	- 5	Stahl-Stahl	3	- 5	<p>Art. 2786-2790 </p> <p>Sechskantschrauben mit Flansch und Rippen unter dem Flansch</p> <table border="1"> <tr><td>STAHL KL 100</td><td>5</td><td>- 16</td></tr> <tr><td>STAHL KL 100 - gelb vz.</td><td>6</td><td>- 12</td></tr> <tr><td>STAHL KL 100 - verz.</td><td>5</td><td>- 16</td></tr> </table>	STAHL KL 100	5	- 16	STAHL KL 100 - gelb vz.	6	- 12	STAHL KL 100 - verz.	5	- 16																		
Federst. - DACRO silbrig	4	- 20																																																	
ROSTFREI A4	5	- 12																																																	
ROSTFREI A2	6	- 20																																																	
ROSTFREI A4	6	- 20																																																	
STAHL - verzinkt	5	- 20																																																	
ALU-Stahl	3	- 5																																																	
Stahl-Stahl	3	- 5																																																	
STAHL KL 100	5	- 16																																																	
STAHL KL 100 - gelb vz.	6	- 12																																																	
STAHL KL 100 - verz.	5	- 16																																																	
<p>Art. 1790-1792 </p> <p>TECKENTRUP-Sperrkantscheiben, B (breit) für große Druckflächen</p> <table border="1"> <tr><td>Federst. - DACRO silbrig</td><td>6</td><td>- 12</td></tr> <tr><td>ROSTFREI A4</td><td>6</td><td>- 10</td></tr> </table>	Federst. - DACRO silbrig	6	- 12	ROSTFREI A4	6	- 10	<p>Art. 2262-2266 </p> <p>Verbindungsmuttern SECHSKANT, durchgehendes Innengewinde</p> <table border="1"> <tr><td>ROSTFREI A2</td><td>6</td><td>- 30</td></tr> <tr><td>ROSTFREI A4</td><td>6</td><td>- 30</td></tr> <tr><td>STAHL - verzinkt</td><td>6</td><td>- 30</td></tr> </table>	ROSTFREI A2	6	- 30	ROSTFREI A4	6	- 30	STAHL - verzinkt	6	- 30	<p>Art. 2412-2418 </p> <p>Dichtniete mit Flachkopf</p> <table border="1"> <tr><td>ALU-A2</td><td>3,2</td><td>- 4,8</td></tr> <tr><td>ALU-Stahl</td><td>3,2</td><td>- 4,8</td></tr> <tr><td>Kupfer- A2</td><td>3,2</td><td>- 3,2</td></tr> <tr><td>Kupfer-Stahl</td><td>3,2</td><td>- 4,8</td></tr> </table>	ALU-A2	3,2	- 4,8	ALU-Stahl	3,2	- 4,8	Kupfer- A2	3,2	- 3,2	Kupfer-Stahl	3,2	- 4,8	<p>Art. 3136-3138 </p> <p>Sechskant-Flanschkopfschrauben, TENSILOCK, mit SPERR-ZÄHNEN</p> <table border="1"> <tr><td>STAHL 8 - 10</td><td>5</td><td>- 16</td></tr> <tr><td>STAHL 8 - 10 - verz.</td><td>5</td><td>- 16</td></tr> </table>	STAHL 8 - 10	5	- 16	STAHL 8 - 10 - verz.	5	- 16															
Federst. - DACRO silbrig	6	- 12																																																	
ROSTFREI A4	6	- 10																																																	
ROSTFREI A2	6	- 30																																																	
ROSTFREI A4	6	- 30																																																	
STAHL - verzinkt	6	- 30																																																	
ALU-A2	3,2	- 4,8																																																	
ALU-Stahl	3,2	- 4,8																																																	
Kupfer- A2	3,2	- 3,2																																																	
Kupfer-Stahl	3,2	- 4,8																																																	
STAHL 8 - 10	5	- 16																																																	
STAHL 8 - 10 - verz.	5	- 16																																																	
<p>Art. 1856 </p> <p>KORREX-Isolierhülsen</p> <table border="1"> <tr><td>Kunststoff - naturfarben</td><td>4</td><td>- 20</td></tr> </table>	Kunststoff - naturfarben	4	- 20	<p>Art. 2304-2306 </p> <p>Becherschrauben mit Schlitz</p> <table border="1"> <tr><td>ROSTFREI A2</td><td>3</td><td>- 8</td></tr> <tr><td>STAHL - verzinkt</td><td>6</td><td>- 10</td></tr> </table>	ROSTFREI A2	3	- 8	STAHL - verzinkt	6	- 10	<p>Art. 2420-2424 </p> <p>"Poly-Grip" Niete, Mehrbereichsschaft</p> <table border="1"> <tr><td>ALU-A2</td><td>3,2</td><td>- 4,8</td></tr> <tr><td>ALU-Stahl</td><td>3,2</td><td>- 4,8</td></tr> <tr><td>Stahl-Stahl</td><td>3,2</td><td>- 4,8</td></tr> </table>	ALU-A2	3,2	- 4,8	ALU-Stahl	3,2	- 4,8	Stahl-Stahl	3,2	- 4,8	<p>Art. 3140-3146 </p> <p>Sechskant-Flansch-Muttern mit Sperr-Rippen unter dem Flansch</p> <table border="1"> <tr><td>ROSTFREI A2</td><td>4</td><td>- 12</td></tr> </table>	ROSTFREI A2	4	- 12																											
Kunststoff - naturfarben	4	- 20																																																	
ROSTFREI A2	3	- 8																																																	
STAHL - verzinkt	6	- 10																																																	
ALU-A2	3,2	- 4,8																																																	
ALU-Stahl	3,2	- 4,8																																																	
Stahl-Stahl	3,2	- 4,8																																																	
ROSTFREI A2	4	- 12																																																	

Durchmesser von ... bis	Durchmesser von ... bis	Durchmesser von ... bis	Durchmesser von ... bis
ROSTFREI A4 4 - 10 STAHL 10 5 - 16 STAHL 10 - verzinkt 5 - 14	Art. 3416 Schraubverbinder ROSTFREI A4 4 - 12	Art. 3622 Blechschauben mit Einwegantrieb, Linsen-Senkopf ROSTFREI A2 4,2 - 4,8	Art. 3644 Metrische Schrauben mit Zweilochantrieb, PAN-HEAD-Kopf ROSTFREI A2 3 - 6
Art. 3154 Kombimuttern mit beweglicher Scheibe ROSTFREI A2 3 - 10	Art. 3418-3420 Kauschen ROSTFREI A4 2 - 24 STAHL - verzinkt 4 - 12	Art. 3624 Blechschauben mit Innensechskant, Sicherheits-PIN, Senkkopf ähnlich DIN 7991 ROSTFREI A2 3,5 - 6,3	Art. 3646 Metrische Schrauben mit Innensechskant, Sicherheits-PIN, Flachrundkopf ähnlich ISO 7380 ROSTFREI A2 3 - 10
Art. 3180-3182 Setzmuttern ROSTFREI A1 3 - 16 STAHL - verzinkt 3 - 16	Art. 3422 Karabinerhaken ROSTFREI A4 5 - 12	Art. 3626 Blechschauben mit Innensechskant und Sicherheits-PIN, Flachrundkopf ähnlich ISO 7380 ROSTFREI A2 3,5 - 6,3	Art. 3648 Metrische Schrauben mit Innensechskant, Sicherheits-PIN, Senkkopf ähnlich DIN 7991 ROSTFREI A2 3 - 10
Art. 3184 Abreissmutter ROSTFREI A1 6 - 16	Art. 3424 Rundschäkel, kurze Form ROSTFREI A4 4 - 25	Art. 3628 Blechschauben mit TORX-Antrieb und Sicherheits-PIN, Flachrundkopf ähnlich ISO 7380 ROSTFREI A2 3,5 - 6,3	Art. 3650 Metrische Schrauben mit TORX-Antrieb, Sicherheits-PIN, Senkkopf ähnlich DIN 7991 ROSTFREI A2 3 - 6
Art. 3210-3216 Linsensenkkopf-Hülsenmutter mit Schlitz MESSING 4 - 8 MESSING - vernickelt 4 - 8 ROSTFREI A2 4 - 8 ROSTFREI A4 4 - 8	Art. 3508 DIN 7504 Bohrschrauben mit Flügeln und Rippen, Senkkopf-O, (ehemals P-H), PH-Kreuzschlitz STAHL - verzinkt 3,9 - 6,3	Art. 3630 Blechschauben mit TORX-Antrieb, Sicherheits-PIN, Senkkopf ähnlich DIN 7991 ROSTFREI A2 3,5 - 6,3	Art. 3652 Metrische Schrauben mit TORX-Antrieb, Sicherheits-PIN, Flachrundkopf ähnlich ISO 7380 ROSTFREI A2 3 - 10
Art. 3220-3222 Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen STAHL - schwarz verzinkt 4 - 4 STAHL - verzinkt 3 - 10	Art. 3544 Kombi-Blechschauben, (mit Sechskant n. DIN 7976) mit unverlierbarer Scheibe (Form B DIN 6903) STAHL - verzinkt 4,2 - 8	Art. 3632 Blechschauben mit TORX-Antrieb, Sicherheits-PIN, Senkkopf ähnlich DIN 7991 ROSTFREI A2 3,5 - 6,3	Art. 3654 Metrische Schrauben mit Schließkopf, Senkkopf ähnlich DIN 7991 ROSTFREI A2 6 - 12
Art. 3230 Käfigmutter Typ SMG, für metrische Schrauben STAHL - verzinkt 4 - 10	Art. 3550 7981 Linsen-Blechschauben mit BUND, PH-Kreuzschlitz. STAHL - blank 3,5 - 4,8	Art. 3634 Blechschauben mit Zweilochantrieb, PAN-HEAD-Kopf ROSTFREI A2 2,9 - 6,3	Art. 3656 Metrische Schrauben mit Schließkopf, Flachrundkopf ähnl. ISO 7380 ROSTFREI A2 6 - 12
Art. 3232 Schnappmutter (Blechmutter), für Blechschauben, Umstellung gelb auf weiß verzinkt STAHL - weiß verzinkt 2,9 - 6,3	Art. 3588-3590 Kappenschrauben mit Blechgewinde, ähnlich DIN 7981, PH-Kreuzschlitz ROSTFREI A2 3,9 - 3,9 STAHL - verzinkt 3,9 - 3,9	Art. 3636 Blechschauben mit Zweilochantrieb, Linsen-Senkopf ROSTFREI A2 3,5 - 4,8	Art. 3658 Holzschraube mit Verschlussstopfen, Flachrundkopf ähnlich ISO 7380 STAHL - verzinkt 8 - 10
Art. 3402 Spannschlösser offen, ähnlich DIN 1480, 2 Ringösen ROSTFREI A4 5 - 20	Art. 3592-3596 Fensterbankschrauben, Blechgewinde, montiert braun/ ROSTFREI A2 3,9 - 3,9 natur/ ROSTFREI A2 3,9 - 3,9 weiß/ ROSTFREI A2 3,9 - 3,9	Art. 3638 Blechschauben mit Einwegantrieb, Senkkopf ähnlich DIN 7991 ROSTFREI A2 2,9 - 6,3	Art. 3660 Schrauben für Thermoplaste (TP), Senkkopf, Kreuzschlitz H-Phillips ROSTFREI A2 3 - 4
Art. 3404 Spannschlösser offen, ähnlich DIN 1480, Haken-Haken ROSTFREI A4 5 - 20	Art. 3598-3600 Blechschauben mit Zylinderkopf, mit Innensechskant, Kopf ähnl. DIN 912 ROSTFREI A2 4,8 - 6,3 ROSTFREI A4 4,8 - 6,3	Art. 3640 Metrische Schrauben mit Einwegantrieb, Halbrundkopf ROSTFREI A2 4 - 8	Art. 3662 Schrauben für Thermoplaste (TP), Linsenkopf, Kreuzschlitz H-Phillips ROSTFREI A2 3 - 4
Art. 3408 Spannschlösser offen, ähnlich DIN 1480, RH = 1x Ringöse und 1x Haken ROSTFREI A4 5 - 20	Art. 3620 Blechschauben mit Einwegantrieb, Halbrundkopf ROSTFREI A2 2,9 - 6,3	Art. 3642 Metrische Schrauben mit Zweilochantrieb, Senkkopf ähnlich DIN 7991 ROSTFREI A2 3 - 6	Art. 3664-3672 Ringschrauben mit Holzgewinde kunststoff- besch. weiß 20 - 30 MESSING 8 - 30 ROSTFREI A2 16 - 30

Durchmesser von	... bis	Durchmesser von	... bis	Durchmesser von	... bis	Durchmesser von	... bis
STAHL - verzinkt	8 - 50	STAHL - verzinkt	12 - 12	STAHL - gelb verzinkt	4 - 12		
Art. 3674		Art. 3718-3722		Art. 3758			
starke Ringschrauben mit Holzgewinde		Schraubhaken gerade mit Holzgewinde		ENSAT Gewindeeinsätze Typ 308, LANG, selbstschneidend, Schneidbohrungen			
STAHL - verzinkt	35 - 60	kunststoff- besch. weiß	30 - 60	STAHL - gelb verzinkt	4 - 12		
Art. 3680-3688		MESSING	20 - 50	Art. 3760-3762			
Schraubhaken gebogen mit Holzgewinde		STAHL - verzinkt	2,3 - 4,8	ENSAT Eindreherwerkzeug			
kunststoff- besch. weiß	25 - 60	Art. 3726		STAHL Handmontage	3 - 14		
ROSTFREI A2	40 - 60	Schraubhaken gerade, metrisches Gewinde		STAHL Masch.montage	2,5 - 30		
STAHL - verzinkt	15 - 100	STAHL - verzinkt	4 - 8	Art. 3776-3780			
Art. 3690		Art. 3728		Schutzkappen für Sechskantmuttern			
Schraubhaken gebogen, metrisches Gewinde		Kreuzschlitzhaken mit Holzgewinde		Kunststoff - grau	5 - 12		
STAHL - verzinkt	4 - 8	STAHL - verzinkt	40 - 100	Kunststoff - schwarz	4 - 24		
Art. 3694		Art. 3730		Kunststoff - weiß	4 - 24		
Kronleuchterhaken mit Holzgewinde		Stifthaken		Art. 3782			
STAHL - verzinkt	80 - 160	STAHL - verzinkt	20 - 60	RIBE-Käppi für Innensechskantschrauben, DIN 912 und 6912			
Art. 3696		Art. 3732		Kunststoff - grau	4 - 17		
Kronleuchterhaken, eng, lang mit Holzgewinde		Schraubhaken mit Schlitz mit Holzgewinde		Art. 3784			
STAHL - verzinkt	60 - 160	STAHL - verzinkt	30 - 150	Abdeckkappen 12 mm für Schrauben mit Kopflochbohrung			
Art. 3698-3702		Art. 3736		KUNSTSTOFF	80 - 94		
Wäscheleinenhaken mit Holzgewinde		Gardinenschraubhaken mit Holzgewinde		Art. 3786-3794			
kunststoff- besch. weiß	50 - 100	STAHL - verzinkt	2,2 - 2,2	Abdeckkappen für Schrauben mit TORX			
ROSTFREI A2	4,4 - 6	Art. 3738-3740		Kunststoff TX10	80 - 88		
STAHL - verzinkt	50 - 120	Ringschrauben metrisches Gewinde		Kunststoff TX15	80 - 92		
Art. 3704		ROSTFREI A2	4 - 8	Kunststoff TX20	80 - 92		
Wäscheleinenhaken, metrisches Gewinde		STAHL - verzinkt	3 - 12	Kunststoff TX25	80 - 89		
STAHL - verzinkt	8 - 8	Art. 3742		Kunststoff TX40	80 - 89		
Art. 3706		Ösenschrauben, Holzgewinde		Art. 3796			
Deckenhaken mit Holzgewinde		ROSTFREI A2	3,4 - 5,25	Abdeckkappen 14,5 mm für KFZ-Nummernschildschrauben			
STAHL - verzinkt	50 - 120	Art. 3744		KUNSTSTOFF	80 - 81		
Art. 3710		Ösenschrauben, metrisches Gewinde		Art. 3798			
starke gewundene Deckenhaken mit Holzgewinde		ROSTFREI A2	5 - 10	Abdeckkappen für Kappenkopfschrauben			
STAHL - verzinkt	100 - 160	Art. 3746-3748		KUNSTSTOFF	80 - 87		
Art. 3712		S-Haken					
starke gewundene Deckenhaken, metrisches Gewinde		ROSTFREI A2	40 - 60				
STAHL - verzinkt	10 - 12	STAHL - verzinkt	2,5 - 8				
Art. 3714		Art. 3750-3752					
Sicherheitsschaukelhaken mit Holzgewinde TÜV geprüft		ENSAT Gewindeeinsätze Typ 302, selbstschneidend, mit Schneidschlitz, Innengewinde M					
STAHL - verzinkt	130 - 150	ROSTFREI A1	3 - 20				
Art. 3716		STAHL - gelb verzinkt	2,5 - 30				
Sicherheitsschaukelhaken, metrisches Gewinde TÜV geprüft		Art. 3754-3756					
		ENSAT Gewindeeinsätze Typ 307, KURZ, selbstschneidend, Schneidbohrungen					
		ROSTFREI A1	5 - 10				