






SCHRAUBEN | NORMTEILE | VERBINDUNGSELEMENTE | eCOMMERCE | eKANBAN

DIN 7982

Senk-Blechschrauben mit POZIDRIVE-Kreuzschlitz PZ, C= mit Spitze

(austauschbar mit ISO7050Z)



Maße (d1)	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3	8	
d2 (DIN)	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4	15,8	
d2 (ISO)	3,8	5,5	7,3	-	8,4	9,3	10,3	11,3	-	
k (DIN)	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8	4,65	
k (ISO)	1,1	1,7	2,35	-	2,6	2,8	3	3,15	-	
m	2,5	3	4,2	4,6	4,7	5,1	6,8	7,1	-	
Antrieb	0	0	1	1	2	2	2	3	3	
d2, k der Lagerware bitte anfragen										

DIN 7982 Senk-Blechschrauben mit POZIDRIVE-Kreuzschlitz PZ, C= mit Spitze

- Artikelübersicht anzeigen
- ROSTFREI A2 Senk-Blechschrauben mit POZIDRIVE-Kreuzschlitz PZ, C= mit Spitze
- ROSTFREI A4 Senk-Blechschrauben mit POZIDRIVE-Kreuzschlitz PZ, C= mit Spitze

Normenumstellungs-Tabelle

DIN	Durchmesser DIN	Hinweistext DIN	Änderungstext	ISO	Durchmesser ISO	Hinweistext ISO
DIN 7982Z	2,2	k=1,3; dk=4,3	Senkwinkel geändert: DIN 80°/ ISO 90°Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) geändert	ISO 7050Z	2,2	k=1,1; dk=3,8
DIN 7982Z	2,9	k=1,7; dk=5,5	Senkwinkel geändert: DIN 80°/ ISO 90°Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) geändert	ISO 7050Z	2,9	k=1,7; dk=5,5
DIN 7982Z	3,5	k=2,1; dk=6,8	Senkwinkel geändert: DIN 80°/ ISO 90°Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) geändert	ISO 7050Z	3,5	k=2,35; dk=7,3
DIN 7982Z	3,9	k=2,3; dk=7,5		ISO 7050Z	3,9	Abmessung 3,9 entfällt in der ISO- Norm
DIN 7982Z	4,2	k=2,5; dk=8,1	Senkwinkel geändert: DIN 80°/ ISO 90°Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) geändert	ISO 7050Z	4,2	k=2,6; dk=8,4
DIN 7982Z	4,8	k=3; dk=9,5	Senkwinkel geändert: DIN 80°/ ISO 90°Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) geändert	ISO 7050Z	4,8	k=2,8; dk=9,3
DIN 7982Z	5,5	k=3,4; dk=10,8	Senkwinkel geändert: DIN 80°/ ISO 90°Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) geändert	ISO 7050Z	5,5	k=3; dk=10,3
DIN 7982Z	6,3	k=3,8; dk=12,4	Senkwinkel geändert: DIN 80°/ ISO 90°Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) geändert	ISO 7050Z	6,3	k=3,15; dk=11,3

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können <u>teilweise</u> <u>umfangreicher</u> als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH Zentral-Telefon: +49(0)8542 / 417-400 Registergericht AG Passau (HRB 6015)

Gewerbegebiet Dorfbach 5 Zentral-Telefax: +49(0)8542 / 417-401 Geschäftsführer: Manfred Wegertseder, Niklas Harrer

D-94496 Ortenburg Zentral-Mail: info@wegertseder.com UST-ID: DE813152138

GERMANY Internet: <u>www.wegertseder.com</u> Steuer-Nr: 153/285/70308 FA Passau