


DIN 8140 A MECOIL Gewindeeinsätze

(entspricht keiner anderen Norm)



Maße (d)	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10
Außen min.	2,6	3,3	3,8	5,15	6,35	7,6	8,65	9,85	12,1
Außen max.	2,8	3,5	4	5,35	6,6	7,85	8,9	10,1	12,5
Bohrdm.	2,1	2,6	3,2	4,2	5,2	6,3	7,3	8,4	10,5
Windungen bei 1d	2,9	3,5	3,9	3,7	4,3	4,2	5,3	4,7	5,0
bei 1,5d	4,9	5,9	6,3	6,1	6,9	6,9	8,2	7,4	8,1
bei 2d	6,9	8,1	8,7	8,7	9,7	9,6	11,1	10,6	11,2
bei 2,5d	8,9	10,5	11,1	10,9	12,3	12,3	14,3	13,5	14,2
Maße (d)	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24		
Außen min.	14,4	16,8	19	21,5	23,7	26,3	28,6		
Außen max.	14,8	17,2	19,4	22	24,2	26,8	29,1		
Bohrdm.	12,5	14,5	16,5	18,75	20,75	22,75	24,75		
Windungen bei 1d	5,2	5,6	6,5	5,6	6,3	6,9	6,2		
bei 1,5d	8,4	8,8	10,1	9,0	10	10,9	10		
bei 2d	11,7	12	13,8	12,3	13,7	15,1	14,0		
bei 2,5d	14,7	15,2	17,5	15,5	-	-	-		

DIN 8140 AMECOIL Gewindeeinsätze

■ [ROSTFREI A2 - MECOIL Gewindeeinsätze](#)

■ [Artikelübersicht anzeigen](#)

DIN 8140 AMECOIL Gewindeeinsätze, FEIN-Gewinde

■ [ROSTFREI A2 - MECOIL Gewindeeinsätze, FEIN-Gewinde](#)

■ [Artikelübersicht anzeigen](#)

kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt.
Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH
Gewerbegebiet Dorfbach 5
D-94496 Ortenburg
GERMANY

Zentral-Telefon: +49(0)8542 / 417-400
Zentral-Telefax: +49(0)8542 / 417-401
Zentral-Mail: info@wegertseder.com
Internet: www.wegertseder.com

Registergericht AG Passau (HRB 6015)
Geschäftsführer Manfred Wegertseder
UST-ID: DE813152138
Steuer-Nr: 153/285/70308 FA Passau