


DIN 8140

MECOIL Gewindeeinsätze

(entspricht keiner anderen Norm)



Maße (d)	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10
Außen min.	2,6	3,3	3,8	5,15	6,35	7,6	8,65	9,85	12,1
Außen max.	2,8	3,5	4	5,35	6,6	7,85	8,9	10,1	12,5
Bohrdm.	2,1	2,6	3,2	4,2	5,2	6,3	7,3	8,4	10,5
Windungen bei 1d	2,9	3,5	3,9	3,7	4,3	4,2	5,3	4,7	5,0
bei 1,5d	4,9	5,9	6,3	6,1	6,9	6,9	8,2	7,4	8,1
bei 2d	6,9	8,1	8,7	8,7	9,7	9,6	11,1	10,6	11,2
bei 2,5d	8,9	10,5	11,1	10,9	12,3	12,3	14,3	13,5	14,2
Maße (d)	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24		
Außen min.	14,4	16,8	19	21,5	23,7	26,3	28,6		
Außen max.	14,8	17,2	19,4	22	24,2	26,8	29,1		
Bohrdm.	12,5	14,5	16,5	18,75	20,75	22,75	24,75		
Windungen bei 1d	5,2	5,6	6,5	5,6	6,3	6,9	6,2		
bei 1,5d	8,4	8,8	10,1	9,0	10	10,9	10		
bei 2d	11,7	12	13,8	12,3	13,7	15,1	14,0		
bei 2,5d	14,7	15,2	17,5	15,5	-	-	-		

DIN 8140 AMECOIL Gewindeeinsätze

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A2 - MECOIL Gewindeeinsätze

DIN 8140 AMECOIL Gewindeeinsätze, FEIN-Gewinde

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A2 - MECOIL Gewindeeinsätze, FEIN-Gewinde

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH
Gewerbegebiet Dorfbach 5
D-94496 Ortenburg
GERMANY

Zentral-Telefon: +49(0)8542 / 417-400
Zentral-Telefax: +49(0)8542 / 417-401
Zentral-Mail: info@wegertseder.com
Internet: www.wegertseder.com

Registergericht AG Passau (HRB 6015)
Geschäftsführer: M. Wegertseder, N. Harrer
UST-ID: DE813152138
Steuer-Nr: 153/285/70308 FA Passau