

SCHRAUBEN | NORMTEILE | VERBINDUNGSELEMENTE | eCOMMERCE | eKANBAN

DIN 8140 B

AMECOIL Gewindegewinde, selbstsichernd

(entspricht keiner ISO-Norm)



Maße (d)	M 8x1	M 10x1	M 10x1,25	M 12x1	M 12x1,25
Außen min.	9,85	12,1	12,1	14,4	14,4
Außen max.	10,1	12,5	12,5	14,8	14,8
Bohrdm.	8,3	10,25	10,4	12,3	12,4
Windungen bei 1d	8	10	110	12	12
bei 1,5d	12	15	15	18	18
bei 2d	16	20	20	24	24
bei 2,5d	20	25	-	-	-
* Zündkerzengewinde	-	-	-	-	-
Maße (d)	M 14x1,5	M 14x1,25	M 16x1,5	M 20x1,5	M 20x2
Außen min.	16,8	16,8	19	23,7	23,7
Außen max.	17,2	17,2	19,4	24,2	24,2
Bohrdm.	14,5	14,4	16,5	20,5	20,5
Windungen bei 1d	14	8,4 *	16	20	20
bei 1,5d	21	12,4 *	24	30	30
bei 2d	28	14,4 *	32	40	40
bei 2,5d	35	16,4 *	40	-	-
* Zündkerzengewinde	-	-	-	-	-
Maße (d)	M 24x1,5	M 24x2			
Außen min.	28,6	28,6			
Außen max.	29,1	29,1			
Bohrdm.	24,5	24,5			
Windungen bei 1d	24	24			
bei 1,5d	36	36			
bei 2d	48	48			
bei 2,5d	-	-			
* Zündkerzengewinde	-	-			

■ [ROSTFREI A2 - AMECOIL Gewindeeinsätze, selbstsichernd](#)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2020. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH
Gewerbegebiet Dorfbach 5
D-94496 Ortenburg
GERMANY

Zentral-Telefon: +49(0)8542 / 417-400
Zentral-Telefax: +49(0)8542 / 417-401
Zentral-Mail: info@wegertseder.com
Internet: www.wegertseder.com

Registergericht AG Passau (HRB 6015)
Geschäftsführer Manfred Wegertseder
UST-ID: DE813152138
Steuer-Nr: 153/285/70308 FA Passau