

DIN 909

Verschlußschrauben mit Außensechskant

(entspricht keiner anderen Norm)

Maße	M 10 x 1	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	M 26 x 1,5	M 27 x 2	M 30 x 1,5
b	8	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12
d2	-	-	-	-	-	12	14	16	16	16	20
s	7	7	9	10	10	13	13	17	17	17	19
t	-	-	-	-	-	6	6	7	7	7	7
Maße	M 30 x 2	M 33 x 2	R 1/8	R 1/4	R 3/8	R 1/2	R 3/4	R 1	R 1 1/4		
b	12	12	8	10	10	10	12	12	18		
d2	23	23	-	-	-	12	16	23	32		
s	19	19	7	9	10	13	17	19	24		
t	7	7	-	-	-	6	7	7	13		

DIN 909 Verschlußschrauben mit Außensechskant, kegeliges FEIN-Gewinde

- [STAHL 5.8 - Verschlußschrauben mit Außensechskant, kegeliges FEIN-Gewinde](#)

- [Artikelübersicht anzeigen](#)

DIN 909 Verschlußschrauben mit Außensechskant, kegeliges Rohrgewinde R (Gewinde nach DIN 3858)

- [STAHL 5.8 - Verschlußschrauben mit Außensechskant, kegeliges Rohrgewinde R \(Gewinde nach DIN 3858\)](#)

- [Artikelübersicht anzeigen](#)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2023. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.