

ISO 4018

Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten

(entspricht keiner anderen Norm)

Maße	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
s	4	5,5	7	8	10	11	13	16	18	21	24,5	27	30
k	1,4	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5
a max	1,2	1,5	2,1	2,4	3	3	3,75	4,5	5,25	6	6	7,5	7,5
Maße	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56	M 64
s	34	36	41	46	50	55	60	65	70	75	80	85	95
k	14	15	17	18,7	21	22,5	25	26	28	30	33	35	40
a max	7,5	9	9	10,5	10,5	12	12	13,5	13,5	15	15	16,5	18
Maße													
s													
k													
a max													

ISO 4018 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten

- [STAHL 4.6 - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [STAHL 4.6 - verzinkt - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, ISO-Schlüsselweiten](#)
- [Artikelübersicht anzeigen](#)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2021. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.